



Bocina IP / PoE / 12 Vcc / Para integración con Hik-Central / Reproducción de Audio vía Red

SKU: DS-PA0103-A Marca: HIKVISION Categoría: Sistemas de Voceo IP

\$3,887.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- LOGO --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- CARACTERÍSTICAS --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Transmisión de red: reproducción de mensajes de audio o transmisión de audio en tiempo real. <li style='margin-bottom: 5px;'> Transmisión de tarjeta SD: reproducción de mensajes pre-grabados (requiere tarjeta SD). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Puerto de red: RJ45 (10 / 100 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;'> Alimentación: PoE 802.3af / 13W <li style='margin-bottom: 5px;'> Dimensiones: 242 x 182 x 250 mm <li style='margin-bottom: 5px;'> Peso: 1.5 Kg. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Reproducción de audio por medio de un enlace IP o por medio de una tarjeta MicroSD con audios previamente guardados. </div> </div> <!-- Observaciones --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Licencias necesarias para manejo de Speaker en HC-P</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> HCPV5SB/0C Habilita módulo base de video, HikCentral-P-VSS-Base/0CH <li style='margin-bottom: 5px;'> HCPIPSPEAKER/1U Agregar 1 dispositivo, HikCentral-P-IPSpeaker-1Unit. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Diagrama --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nuevas Funciones</h3> </div> <!-- BANNER --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión IP en tiempo real con mensajes de audio
Característica 2	Reproducción desde tarjeta microSD con audios pre-grabados
Característica 3	Puerto RJ45 10/100 Mbps para conexión de red
Característica 4	Alimentación PoE 802.3af con consumo de 13W
Característica 5	Diseño compacto de 242 x 182 x 250 mm
Característica 6	Integración con Hik-Central mediante licencias específicas