



Bocina IP Trompeta / 7 Watts / PoE+ / IP67 / Audio Bidireccional SIP / TTS / 4 GB eMMC

SKU: DS-QAZ1307G1T-E(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$6,536.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Bocina tipo trompeta IP diseñada para aplicaciones de voceo y notificación en exteriores. Permite la transmisión de audio en tiempo real con sincronización de video, así como la reproducción de mensajes pre-grabados mediante síntesis de voz (TTS) y calendarización de audios. Integra audio bidireccional SIP para comunicación remota y es compatible con plataformas de gestión centralizada profesional. No requiere amplificador externo, ya que recibe alimentación directa mediante PoE+ (IEEE 802.3at). Su carcasa metálica con grado de protección IP67 garantiza resistencia en condiciones ambientales adversas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Voceo IP mediante aplicación para cámaras sin altavoz físico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Transmisión IP en tiempo real con sincronización de video<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Almacenamiento local 4 GB eMMC (1 GB dedicado a audio)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Reproducción de mensajes pre-grabados y calendarización de audios<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Síntesis de voz (TTS)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Audio bidireccional SIP con integración a plataforma de gestión centralizada profesional<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">No requiere amplificador externo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada de alarma<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Interfaz web compatible con micrófono DS-QAZ1MP7G1<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protocolos: SIP, ISUP</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia de salida: 7 Watts<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Transmisión de red: reproducción de mensajes de audio o transmisión de audio en tiempo real<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Reproducción de mensajes pre-grabados<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protocolos: SIP, ISUP</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puerto de red: RJ45 (10 / 100 Mbps)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada de alarma: 1<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: PoE IEEE 802.3at, 16.4 W (máx)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 182.4 mm × 273.87 mm × 239.38 mm (7.18" × 10.78" × 9.42")<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 2.1 kg<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Metal<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Grado de protección: IP67</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Bocina IP tipo trompeta</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Accesorios de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voceo IP para cámaras sin altavoz físico mediante Hik-Connect
Característica 2	Sincronización de audio en tiempo real con transmisión de video
Característica 3	Audio bidireccional SIP con integración a plataforma de gestión centralizada
Característica 4	Síntesis de voz TTS y calendarización de mensajes pre-grabados
Característica 5	Almacenamiento local 4 GB eMMC con 1 GB dedicado a audio
Característica 6	Entrada de alarma y carcasa metálica con grado de protección IP67