



Bóiler Solar de 90L, Baja Presión con 9 Tubos de Vacío de Mayor Resistencia y Termotanque Inoxidable de Grado Alimenticio, Resistentes a Granizo de Hasta 25 mm/ I , Incluye Anodo de Magnesio

SKU: STE-LPWH90 Marca: EPCOM Categoría: Boilers / Refrigeradores / Congeladores

\$3,882.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Calentador solar de agua de baja presión con capacidad de 90 litros y 9 tubos de vacío de alta resistencia mecánica. Diseñado para operar mediante presión natural sin componentes activos adicionales, este sistema utiliza un termotanque construido en acero inoxidable de grado alimenticio que garantiza la inocuidad del agua caliente sanitaria. La estructura soporta impactos de granizo de hasta 25 mm (0.98 in) de diámetro, mientras que el ánodo de magnesio prolonga la vida útil al mitigar la corrosión electroquímica. Su principio de funcionamiento aprovecha la convección termosifónica para distribuir agua caliente en instalaciones residenciales, comerciales, hospitalidad e industria ligera, eliminando el consumo de combustibles fósiles y reduciendo costos operativos de climatación.

Características Generales

Sistema solar de 90 litros con 9 tubos de vacío resistentes

Baja presión ideal para aplicaciones domésticas múltiples

Termotanque inoxidable de grado alimenticio duradero

Resistencia a granizo de hasta 25 mm (0.98 in) de diámetro

Ánodo de magnesio para mayor protección contra corrosión

Ahorro energético significativo comparado con gas LP y natural

Funcionamiento por presión natural

generada por termosifón

Campo de aplicación: casas habitación, comercios, restaurantes, gimnasios, parques recreativos, hoteles e industrias

Desempeño y Físicas

Capacidad del termotanque: 90 litros

Número de tubos de vacío: 9

Tipo de presión: Baja presión (operación natural)

Material del termotanque: Acero inoxidable grado alimenticio

Resistencia a impacto: Granizo hasta 25 mm (0.98 in) de diámetro

Protección contra corrosión: Anodo de magnesio incluido

Estructura: Acero inoxidable

Contenido del Paquete

Termotanque de 90 litros

9 tubos de vacío

Estructura de acero inoxidable

Tornillería suficiente para su instalación

Ánodo de magnesio

Empaques

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ánodo de magnesio integrado para protección extendida contra corrosión interna
Característica 2	Compatible con múltiples aplicaciones domésticas y comerciales simultáneas
Característica 3	Estructura de acero inoxidable con tornillería incluida para instalación directa
Característica 4	Ahorro energético sustancial frente a sistemas de gas LP y natural
Característica 5	Operación por presión natural sin requerimiento de bomba adicional
Característica 6	Empaques y accesorios de montaje incluidos en el paquete de entrega