



Bolardo Fijo de Acero Inoxidable de 900 mm de Altura / Ideal para aplicaciones delimitaciones de automóviles

SKU: XB-900-F Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$3,202.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en acero inoxidable SS304<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de 900 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de 114 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Material de 2 mm de espesor<li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado pulido<li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil mantenimiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sencilla</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: XB900F<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Bolardo fijo<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable 304<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 114 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 900 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor: 2 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Pulido<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación: Manual<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: No requiere</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Garaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Parques de estacionamiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Escuelas<li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso vehicular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles de diseño</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a condiciones climáticas<li style='margin-bottom: 5px;*>Duradero y de larga vida<li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones de instalación<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en concreto<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje superficial<li style='margin-bottom: 5px;*>Anclaje mediante tornillos expansivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/ACCESSPROINDUSTRIAL/XB900F/XB900F-p.PNG' alt='Bolardo fijo de acero inoxidable de 900 mm' /></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/XB900F/172162-bolardos_fijos.png' alt='Aplicaciones de bolardos fijos' /></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a condiciones climáticas para uso exterior prolongado
Característica 2	Punta plana que minimiza riesgos en zonas peatonales
Característica 3	Acabado pulido de fácil limpieza y mantenimiento operativo
Característica 4	Anclaje en concreto con tornillos expansivos incluidos
Característica 5	Diseño duradero sin requerimiento de alimentación eléctrica
Característica 6	Kit de fijación y manual para despliegue inmediato