



SKU: XB-220-HBL Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- HERO / Propuesta de valor --><div style='text-align: center; padding: 30px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 26px; margin: 0 10px; color: inherit;'>Protege accesos críticos con la fuerza de <strong style='color: inherit;'>200,000 Joules solid rgb(150,150,0.2); border-radius: 12px; margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 16px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Boltardo hidr´ulico antiembestia fabricado en acero inoxidable 304, con bomba hidr´ulica integrada y operaci´autom´tic´s´lo 4 segundos. Diseñado para puntos de acceso vehicular donde la seguridad no es negociable.</p></div><!-- Características principales (3 columnas) --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcci´n</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo en acero inoxidable grado 304<li style='margin-bottom: 5px;'>Di´am´etro 220 mm × altura 600 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al impacto: 200,000 J<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado anticorrosi´o para exteriores<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operaci´n</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Bomba hidr´ulica integrada al cuerpo<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de ciclo: 4 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 100 ciclos por hora (uso intensivo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Activaci´n por pulsos de contacto seco<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Falla segura: conserva posici´n ante corte el´ctrico<li style='margin-bottom: 5px;'>Luz LED roja perimetral preventiva<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sensores anti-aplastamiento<li style='margin-bottom: 5px;'>1 añtilde;o de garantía contra defectos de fabricaci´n</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; color: inherit;'><tbody><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Di´am´etro<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>220 mm</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Altura sobre piso<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>600 mm</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Material<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>Acero inoxidable grado 304</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Resistencia al impacto<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>200,000 Joules</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Tiempo de ciclo<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>4 segundos</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Frecuencia de operaci´n<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>100 ciclos / hora</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Sistema de bombeo<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>Hidr´ulico interconstruido</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Activaci´n<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>Pulso de contacto seco desde controlador</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Señalizaci´n<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>Modo de falla</td><tr><td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'><strong style='color: inherit;'>Conserva posici´n ante corte el´ctrico<td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.2);'>Im´genes técnicas + ilustraci´n de uso</td></tbody></table></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'><!-- Para qué tipo de instalaci´n --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; text-align: center;'>¿En qué instalaciones se utiliza?</h3><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>El XB-220-HBL est´a diseñado para accesos donde se requiere bloqueo físico: sílo ante intento de embestida vehicular y operaci´n frecuente durante el día; a</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Sector financiero y gobierno</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Infraestructura</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Aeropuertos, subestaciones, plantas industriales, puertos, centrales de telecom</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Hoteles de alta categoría</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Espacios peatonales protegidos</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'><strong style='color: inherit;'>Plazas, andadores, zonas turísticas, accesos a estadios y centros de convenciones</div></div></div><div style='margin-top: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>¿Qué incluye y qué se compra aparte?</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; text-align: center;'>Qué incluye y qué se compra aparte?</h3><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Plazas, andadores, zonas turísticas, accesos a estadios y centros de convenciones.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><h4 style='font-size: 17px; margin: 0 10px; color: inherit;'>Requerido (se vende por separado)</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>XB-4HBL-C<li style='margin-bottom: 5px;'>Controladora maestra (1 controladora soporta hasta 4 boltardos XB-220-HBL operando en simult´aneo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado (opcional)</div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><h4 style='font-size: 17px; margin: 0 10px; color: inherit;'>Opcional</h

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bomba hidráulica integrada sin unidades externas
Característica 2	Falla segura mantiene posición ante corte energético
Característica 3	Luz LED roja perimetral preventiva integrada
Característica 4	Acabado anticorrosión para exteriores intensivos
Característica 5	Activación por pulsos de contacto seco
Característica 6	Diseñado para accesos vehiculares críticos