



Bolsa con 25 conectores / Enchufables / Para 2 cables / compatibles en calibre 22 al 18 AWG

SKU: CON-10-19 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$64.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Práctico y ordenado: El conector es compatible con cables sólidos de 0.35 a 0.75 mm² / AWG18 a AWG22. No abultan tanto en los extremos de los cables, lo que permite mantener las cajas eléctricas relativamente espaciosas y evita tener que torcer varios cables de cobre juntos. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Reutilizable y eficiente: Adecuado para cables flexibles y rígidos. Cada conector está diseñado con resortes independientes para diferentes cables, permitiendo la conexión segura de conductores de distintos diámetros. </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Conector: 2 Pines <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Bolsa de: 25 Piezas <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tipo: Sin soldadura y sin necesidad de pelar el cable <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Conductor: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tamaño: 38 x 6.2 x 9.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Compatibilidad: Cables de 18-22 AWG; 0.35-0.75 mm²; diámetro exterior del cable: 1.5-2.1 mm; cable sólido y multifilar <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje nominal: 300V <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente nominal: Máx. 9A <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de trabajo: -20 a +80°C </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/hvASCPwXtAc' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas ni soldadura
Característica 2	Compatible con cables sólidos y multifilares
Característica 3	Resortes independientes para distintos diámetros
Característica 4	Conductor de cobre puro para óptima conductividad
Característica 5	Diseño compacto que ahorra espacio en cajas eléctricas
Característica 6	Reutilizable para cables flexibles y rígidos