



Bomba Agua Presión / 12 Vca / 40 psi / 15 lpm / Autocebado 1.5 m (4.9 ft) / 1/2"

SKU: Q401J-1155-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,627.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de diafragma controlada por presión de la serie Par Max HD, modelo Q401J11553A, diseñada para aplicaciones de alta demanda en entornos marinos, industriales o móviles que requieren caudal constante y protección operativa. Integra un motor de 12 Vca en carcasa de aluminio fundido con protección térmica automática contra sobrecarga, permitiendo un funcionamiento seguro en condiciones de servicio pesado. Su sistema de diafragmas múltiples proporciona un flujo abierto de 15 lpm (4 gpm) con presión ajustable entre 1.4 y 2.8 bar (20 a 40 psi), mientras que la capacidad de autocebado permite una elevación vertical de hasta 1.5 m (4.9 ft) sin sufrir daños por operación en seco. El interruptor de presión incorporado activa la bomba a 1.4 bar (20 psi) y la detiene a 2.8 bar (40 psi), optimizando el ciclo de trabajo y el consumo energético del circuito. Los puertos a presión para mangueras de 1/2" (13 mm) y el filtro incluido facilitan una instalación directa, reduciendo el tiempo de puesta en marcha.</p></div><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; list-style-type: disc; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba autocebante hasta 1.5 m (4.9 ft) de elevación verticalCapacidad de funcionamiento en seco sin dañosMotor con protección térmica automática integradaFlujo abierto de 15 litros/minuto (4 galones/minuto)Diafragmas múltiples para alto caudal eficientePresión ajustable de 1.4 a 2.8 bar (20 a 40 psi)Interruptor de presión: activación a 1.4 bar (20 psi) y desactivación a 2.8 bar (40 psi)Conexiones para manguera de diámetro interior 13 mm (½")Tamaño de fusible recomendado: 15 AConstrucción de servicio pesado (HD) con motor y carcasa inferior de aluminio fundidoPuertos adicionales disponibles para conexiones de manguerasDimensiones: 239 x 109 x 97 mmPeso: 2.47 kg<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;'>Flujo abierto: 15 litros/minuto (4 galones/minuto)Presión ajustable: 1.4 a 2.8 bar (20 a 40 psi)Interruptor de presión: activación a 1.4 bar (20 psi), desactivación a 2.8 bar (40 psi)Autocebado: hasta 1.5 m (4.9 ft) de elevación verticalFuncionamiento en seco sin dañosDiafragmas múltiples para alto caudal eficiente</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;'>Voltaje: 12 VcaFusible: 15 AConexión de manguera: diámetro interior 13 mm (½")Construcción: aluminio fundido (HD), motor y carcasa inferiorDimensiones (L x A x H): 239 x 109 x 97 mmPeso: 2.47 kgPuertos adicionales disponibles para conexiones de mangueras</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; list-style-type: disc;'>Bomba JABSCO modelo Q401J11553APuertos a presión para manguera de 1/2" (13 mm)Filtro</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de aluminio fundido para condiciones industriales exigentes
Característica 2	Motor protegido por corte térmico automático ante sobrecarga
Característica 3	Operación en seco sin riesgo de daños mecánicos
Característica 4	Activa por interruptor de presión a 2.8 bar
Característica 5	Peso de 2.47 kg para montaje en espacios reducidos
Característica 6	Incluye filtro y puertos a presión listos para instalar