



Bomba centrífuga / 24 Vcd / Acero inoxidable / 21 GPM / 17 PSI / 2 m (6.6 ft) succión

SKU: 50860-0024    Marca: JABSCO    Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$15,894.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bomba centrífuga de 24 Vcd diseñada para aplicaciones marinas y exigentes donde la resistencia a la corrosión y el rendimiento continuo son prioritarios. Su cuerpo e impulsor en acero inoxidable con geometría antiobstrucción permite el manejo de fluidos con partículas sin riesgo de atascos frecuentes. El motor de corriente continua ofrece 2500 horas de vida útil con funcionamiento silencioso y sello mecánico de larga duración. La instalación requiere posicionamiento por debajo del nivel mínimo de fluido para garantizar succión inundada y arranque confiable.

### Características principales

- Cuerpo e impulsor de acero inoxidable con diseño antiobstrucción
- Puerto de conexión NPT 3/4" soporta presión máxima de 17 PSI
- Flujo máximo de 21 GPM para transferencia eficiente
- Motor DC 24 V con vida útil de 2500 horas
- Ciclo de servicio recomendado: 30 min encendido / 30 min apagado
- Elevación de succión de 2 m (6.6 ft) en condición mojada
- Rango de temperatura de fluido: +4 °C mínimo a +95 °C máximo
- Sello mecánico de larga duración
- Mantenimiento simplificado con una sola herramienta
- Cumplimiento USCG 183.410, ISO 8846 e ISO 8849 marine

### Especificaciones técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Material

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Acero inoxidable

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Flujo máximo

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

21 GPM

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Presión máxima

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

17 PSI

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Puerto conexión

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

NPT 3/4"

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Elevación succión mojada

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

2 m (6.6 ft)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Vida útil motor

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

2500 horas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Ciclo de servicio

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

30 min ON / 30 min OFF

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Temperatura fluido

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

+4 °C a +95 °C

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Certificaciones

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

USCG 183.410, ISO 8846, ISO 8849

Recomendaciones de instalación

Debe instalarse por debajo del nivel de fluido más bajo para mantener la succión inundada en todo momento. Esta configuración garantiza el cebado automático y evita daños por funcionamiento en seco.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Característica 1 | Cuerpo antiobstrucción en acero inoxidable  |
| Característica 2 | Puerto NPT 3/4 con resistencia hasta 17 PSI |
| Característica 3 | Motor DC de larga duración 2500 horas       |
| Característica 4 | Servicio cíclico 30 min ON / 30 min OFF     |
| Característica 5 | Rango fluido +4 °C a +95 °C                 |
| Característica 6 | Mantenimiento con una sola herramienta      |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 18:28