



Bomba centrífuga Cyclone de alta presión a 12 Vcd, caudales de 21 GPM, presión máxima de 17 psi, en acero inoxidable

SKU: 50860-0012 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$17,533.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

- Cuerpo robusto de acero inoxidable y impulsor de diseño antiobstrucción.
- Flujo máximo de 21 GPM.
- Servicio recomendado: máximo 30 minutos encendido, máximo 30 minutos apagado.
- Vida útil del motor 2500 horas.
- Elevación de succión de 2 m cuando está mojado.
- Temperatura del fluido +4 grados C a +95 grados C.
- Diseño robusto y resistente.
- Motor de corriente continua de larga duración.
- Funcionamiento silencioso.
- Cuerpo robusto de acero inoxidable y impulsor de diseño antiobstrucción.
- Sello mecánico de larga duración.
- Sólo se necesita una herramienta para todos los servicios.
- Cumple con USCG 183.410 e ISO 8846 MARINE.
- ISO 8849 MARINA.

Sección de especificaciones

Notas de instalación

- La bomba debe instalarse por debajo del nivel de fluido.

Dimensiones

Peso

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de acero inoxidable con impulsor antiobstrucción para operación continua confiable
Característica 2	Motor DC con vida útil de 2500 horas y funcionamiento silencioso
Característica 3	Rango de temperatura de fluido +4°C a +95°C para aplicaciones marinas diversas
Característica 4	Elevación de succión de 2 m (6.6 ft) en estado mojado para instalaciones flexibles
Característica 5	Cumplimiento USCG 183.410 e ISO 8846/8849 para estándares marinos internacionales
Característica 6	Servicio simplificado con una sola herramienta para mantenimiento reducido