



Bomba centrífuga Cyclone de baja presión a 12 Vcd, caudal de hasta 29 GPM, presión máxima de 8.7 psi, en acero inoxidable.

SKU: 50840-0012 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Ahique, Carnada y Maceradoras

\$12,491.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cuerpo robusto de acero inoxidable y impulsor de diseño antiobstrucción; Flujo máximo de 29 GPM; Calificación continua; Vida útil del motor 3500 horas; Elevación de succión de 2 m cuando está mojado; Temperatura del fluido: 4 grados C mínimo a 95 grados C máximo; Diseño robusto y resistente; Motor de corriente continua de larga duración; Funcionamiento silencioso; Sello mecánico de larga duración; Se necesita una herramienta para todos los servicios; Cumple con USCG 183.410 e ISO 8846 MARINE; ISO 8849 MARINA; La bomba debe instalarse por debajo del nivel de fluido; Notas de Instalación; Especificaciones; Dimensiones: L:29.46 x H:14.22 x W:13.97 cm; Peso: 3.11 kg aprox.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo antiobstrucción en acero inoxidable para operación continua confiable
Característica 2	Motor DC de larga duración con 3500 horas de vida útil estimada
Característica 3	Elevación de succión de 2 m (6.6 ft) en condición mojada para instalaciones flexibles
Característica 4	Rango de fluido de 4°C a 95°C para aplicaciones marinas diversas
Característica 5	Cumplimiento USCG 183.410 e ISO 8846/8849 para uso marino certificado
Característica 6	Mantenimiento simplificado con una sola herramienta para todos los servicios