



Bomba Centrífuga de Alta Presión / 12 Vcd / 21 GPM / 17 psi / Acero Inoxidable / Succión 2 m (6.6 ft) / Antiobstrucción

SKU: 50860-0012    Marca: JABSCO    Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$15,591.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba centrífuga de alta presión diseñada para aplicaciones marinas exigentes, con cuerpo de acero inoxidable y impulsor antiobstrucción que garantiza operación confiable en condiciones adversas. Entrega un caudal máximo de 21 GPM con presión máxima de 17 psi, alimentada por motor de corriente continua de 12 Vcd con vida útil de 2500 horas. Su diseño robusto permite manejar fluidos en rango de temperatura de +4°C a +95°C, con elevación de succión de 2 m (6.6 ft) en estado mojado. Cumple con normativas USCG 183.410 e ISO 8846/8849 para uso marino. El mantenimiento se facilita mediante sello mecánico de larga duración y servicio con una sola herramienta. Ciclo de operación recomendado: máximo 30 minutos encendido, mínimo 30 minutos apagado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caudal máximo: 21 GPM</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presión máxima: 17 psi</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12 Vcd</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerpo: acero inoxidable con impulsor antiobstrucción</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Elevación de succión: 2 m (6.6 ft) en estado mojado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de fluido: +4°C mín. / +95°C máx.</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil del motor: 2500 horas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ciclo de servicio recomendado: máx. 30 min ON / mín. 30 min OFF</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sello mecánico de larga duración</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mantenimiento con una sola herramienta</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento: USCG 183.410, ISO 8846 marine, ISO 8849 marine</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionamiento silencioso</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Caudal máximo:</strong> 21 GPM</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Presión máxima:</strong> 17 psi</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Elevación de succión:</strong> 2 m (6.6 ft) en estado mojado</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Temperatura de fluido:</strong> +4°C a +95°C</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Vida útil del motor:</strong> 2500 horas</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Ciclo de servicio:</strong> máx. 30 min ON / mín. 30 min OFF</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Voltaje:</strong> 12 Vcd</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Sello mecánico:</strong> larga duración</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>Funcionamiento:</strong> silencioso</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>USCG 183.410</strong></li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>ISO 8846 marine</strong></li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong>ISO 8849 marine</strong></li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cuerpo de acero inoxidable con impulsor antiobstrucción para operación continua confiable |
| Característica 2 | Motor DC con vida útil de 2500 horas y funcionamiento silencioso                          |
| Característica 3 | Rango de temperatura de fluido +4°C a +95°C para aplicaciones marinas diversas            |
| Característica 4 | Elevación de succión de 2 m (6.6 ft) en estado mojado para instalaciones flexibles        |
| Característica 5 | Cumplimiento USCG 183.410 e ISO 8846/8849 para estándares marinos internacionales         |
| Característica 6 | Servicio simplificado con una sola herramienta para mantenimiento reducido                |