



Bomba Centrífuga de Baja Presión / 12 Vcd / Caudal 29 GPM / Presión 8.7 psi / Acero Inoxidable / Succión 2 m (6.6 ft)

SKU: 50840-0012 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$11,839.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba centrífuga de baja presión diseñada para aplicaciones marinas exigentes. Opera a 12 Vcd con caudal máximo de 29 GPM y presión máxima de 8.7 psi. Construcción en acero inoxidable con impulsor antiobstrucción que garantiza funcionamiento continuo sin obstrucciones. Motor de corriente continua de larga duración con 3500 horas de vida útil. Requiere instalación por debajo del nivel de fluido más bajo para mantener succión inundada. Cumple normativas USCG 183.410, ISO 8846 e ISO 8849 para embarcaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo robusto de acero inoxidable con impulsor antiobstrucción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo máximo: 29 GPM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presión máxima: 8.7 psi<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 12 Vcd<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil del motor: 3500 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Elevación de succión: 2 m (6.6 ft) cuando está mojado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de fluido: 4°C mínimo a 95°C máximo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionamiento silencioso con sello mecánico de larga duración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento con una sola herramienta para todos los servicios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple con USCG 183.410, ISO 8846 e ISO 8849 marina</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Caudal máximo: 29 GPM<li style='margin-bottom: 6px;'>Presión máxima: 8.7 psi<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 12 Vcd<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil del motor: 3500 horas<li style='margin-bottom: 6px;'>Elevación de succión: 2 m (6.6 ft) mojado<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de fluido: 4°C a 95°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Calificación: continua</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (L x H x W): 29.46 x 14.22 x 13.97 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 3.11 kg aprox.<li style='margin-bottom: 6px;'>Motor: corriente continua de larga duración<li style='margin-bottom: 6px;'>Sello mecánico de larga duración<li style='margin-bottom: 6px;'>Funcionamiento silencioso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>USCG 183.410<li style='margin-bottom: 6px;'>ISO 8846<li style='margin-bottom: 6px;'>ISO 8849 marina<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: por debajo del nivel de fluido más bajo<li style='margin-bottom: 6px;'>Requisito: succión inundada<li style='margin-bottom: 6px;'>Mantenimiento: una sola herramienta</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo antiobstrucción en acero inoxidable para operación continua confiable
Característica 2	Motor DC de larga duración con 3500 horas de vida útil estimada
Característica 3	Elevación de succión de 2 m (6.6 ft) en condición mojada para instalaciones flexibles
Característica 4	Rango de fluido de 4°C a 95°C para aplicaciones marinas diversas
Característica 5	Cumplimiento USCG 183.410 e ISO 8846/8849 para uso marino certificado
Característica 6	Mantenimiento simplificado con una sola herramienta para todos los servicios