



Bomba controlada por presión Par Max a 12 Vcd, caudal de 2 GPM, presión máxima 35 psi, para manguera de entrada con orificio de 38 mm (1½”), manguera de descarga con orificio de 25 mm (1”)

SKU: 31295-3512-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,696.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: para manguera de entrada con orificio de 38 mm (1½”), manguera de descarga con orificio de 25 mm (1”) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del fusible: 20 (amperios) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: para manguera de diámetro interior de 13 mm (½”) o conectores a presión Hep20 CW193 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del fusible: 7 (amperios) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 3,5 (amperios) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 7 litros/minuto (1,5 galones/minuto) flujo abierto <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de presión: se activa a 1,0 bar (15 psi) y se desactiva a 1,7 bar (25 psi) <li style='margin-bottom: 5px;'>Bomba autocebante de alto caudal y eficiente que atiende 2 o más salidas <li style='margin-bottom: 5px;'>El diseño de múltiples diafragmas se autocebante hasta una elevación vertical de 1,8 m y puede funcionar en seco sin sufrir daños. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se suministra con puertos a presión para mangueras o conectores Hep20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento silencioso <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor protegido por corte automático de sobrecarga térmica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye función de derivación para proporcionar un flujo suave y silencioso. No necesita tanque acumulador. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0;'>>L: 30,00 x H: 9,00 x W: 13,00 cm</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0;'>>2,19 kg (aprox. 2,69 kg con embalaje)</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presión ajustable 2-35 psi para control preciso de suministro
Característica 2	Autocebante vertical hasta 1.8 m (5.9 ft) sin intervención manual
Característica 3	Operación en seco sin daños estructurales al equipo
Característica 4	Protección térmica con corte automático por sobrecarga eléctrica
Característica 5	Diseño multidiafragma para flujo continuo y reducción de ruido
Característica 6	Compacta 30x9x13 cm, elimina necesidad de tanque acumulador