



Bomba controlada por presión Par Max HD 4' a 12 Vca, alta presión 40 psi 15 lpm / 4 gpm

SKU: Q401J-115S-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,873.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Conexiones: para manguera de diámetro interior de 13 mm (½”)<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tamaño del fusible: 15 (amperios)<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Salida: 15 litros/minuto (4 galones/minuto) flujo abierto<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Interruptor de presión: se activa a 1,4 bar (20 psi) y se desactiva a 2,8 bar (40 psi)<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad de autocebado: hasta una elevación vertical de 1,5 m y puede funcionar en seco sin sufrir daños<strong style='color: inherit;'>Incluye: puertos a presión para manguera de 1/2' (13 mm) y filtro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>239 mm de largo<li style='margin-bottom: 5px;'>109 mm de ancho<li style='margin-bottom: 5px;'>97 mm de alto</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2,47 kg sin embalaje</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de aluminio fundido para condiciones industriales exigentes
Característica 2	Motor protegido por corte térmico automático ante sobrecarga
Característica 3	Operación en seco sin riesgo de daños mecánicos
Característica 4	Activa por interruptor de presión a 2.8 bar
Característica 5	Peso de 2.47 kg para montaje en espacios reducidos
Característica 6	Incluye filtro y puertos a presión listos para instalar