



Bomba de Achique / 7,570 l/h (2,000 GPH) / Sensor Electrónico Integrado / Auto Encendido/Apagado / Conexión 1" NPT / Protección de Batería

SKU: RM2000A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$8,334.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique centrífuga con sensor electrónico de agua integrado, diseñada para aplicaciones marinas profesionales. El sistema automatizado elimina la necesidad de interruptores de flotador externos al incorporar un sensor que activa la bomba cuando el nivel de agua alcanza aproximadamente 7 cm (2-3/4") y la desactiva automáticamente al detectar ausencia de agua contra el impulsor, dejando un nivel residual de apenas 1,6 cm (5/8"). Su programación interna distingue entre funcionamiento normal y condiciones de marcha en seco, protegiendo el equipo y la batería. La carcasa compacta integra bomba centrífuga y placa de circuito electrónico en una sola unidad, facilitando la instalación en espacios reducidos de embarcaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Caudal máximo: 7,570 l/h (2,000 GPH) sin altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor electrónico de agua integrado con encendido/apagado automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Activación a 7 cm de agua, apagado a 1,6 cm residual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección inteligente contra marcha en seco cada 2,5 min<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión 1" NPT compatible con manguera 25-29 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caudal máximo: 7,570 l/h (2,000 GPH)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condición de caudal: Sin altura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: Electrónico de agua integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Activación: 7 cm de agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel residual: 1,6 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección marcha en seco: Cada 2,5 min</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad manguera: 25-29 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Bomba de achique Rule-Mate RM2000A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina interruptores de flotador externos con sensor electrónico integrado
Característica 2	Activación a 7 cm y apagado a 1,6 cm residual para drenaje eficiente
Característica 3	Protección contra marcha en seco programada cada 2,5 minutos
Característica 4	Carcasa compacta de 10,8 x 16,0 x 15,2 cm para espacios reducidos
Característica 5	Conexión 1" NPT compatible con mangueras de 25-29 mm sin adaptadores
Característica 6	Protección inteligente de batería para operación marina prolongada