



Bomba de Achique Automática / 1500 GPH / 12V CC / Altura 2.5 m (8.2 ft) / Interruptor Integrado / ABS Marítimo

SKU: RM1500A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$6,376.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique automática sumergible diseñada para mantener la sentina de embarcaciones medianas y grandes seca de manera eficiente y confiable, sin necesidad de intervención manual. Su interruptor automático interno detecta el nivel de agua, eliminando la necesidad de flotadores externos. Fabricada en plásticos ABS resistentes a la corrosión, ofrece una alta capacidad de bombeo de 1500 galones por hora (GPH) a nivel de descarga, ideal para entornos marinos exigentes. Su diseño compacto y facilidad de instalación la convierten en una solución profesional para sistemas de achique automatizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Bomba de achique automática sumergibleCapacidad: 1500 GPH a nivel de descargaVoltaje: 12V CCConsumo: 5.5 amperiosAltura máxima de elevación: 2.5 m (8.2 ft)Interruptor: Automático integrado sin flotador externoMaterial: Plásticos ABS resistentes a entornos marinosSalida: 1-1/8" para mangueras comunes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de bombeo: 1500 GPHAltura máxima de elevación: 2.5 m (8.2 ft)Consumo eléctrico: 5.5 AVoltaje de operación: 12V CCInterruptor automático integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Plásticos ABSResistencia: Entornos marinosSalida: 1-1/8" estándarDiseño sumergible compactoSin flotador externo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bomba de achique automática Rule RM1500A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina agua sin intervención manual gracias a interruptor automático interno
Característica 2	Operación eficiente con solo 5.5 A a 12V CC para menor consumo de batería
Característica 3	Construcción ABS resistente a corrosión salina en entornos marinos exigentes
Característica 4	Salida estándar de 1-1/8" compatible con mangueras comunes del sector
Característica 5	Diseño compacto sin flotador externo que simplifica instalación y mantenimiento
Característica 6	Capacidad de 1500 GPH a nivel de descarga para embarcaciones medianas y grandes