



Bomba de Achique Sumergible / 1,500 GPH / 12V CD / Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / CE e ISO 8849

SKU: 02 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,631.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible diseñada para evacuación de agua en sentinas de embarcaciones de recreo. Opera a 12V CD con una capacidad de 1,500 galones por hora mediante un motor compacto de alta eficiencia y larga duración. Incorpora ejes de acero inoxidable 100% sumergibles, protección térmica TCO contra sobrecalentamiento y base de filtro con cierre a presión para facilitar su limpieza. Cumple con certificaciones CE e ISO 8849 grado marino para entornos náuticos exigentes.</p><ul style='padding-left: 20px; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Bomba de achique sumergible<li style='margin-bottom: 8px;'>Modelo: Rule 02<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 12V CD<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 1,500 GPH<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: CE e ISO 8849 (grado marino)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo máximo: 1,500 galones por hora<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación: Silenciosa con mínima vibración<li style='margin-bottom: 6px;'>Motor: Compacto, eficiente, larga duración<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: Térmica TCO contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Sumergibilidad: 100% sumergible<li style='margin-bottom: 6px;'>Ejes: Acero inoxidable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 12V CD<li style='margin-bottom: 6px;'>Materiales: Ejes de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Filtro: Base con cierre a presión<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificaciones: CE e ISO 8849 grado marino</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>No especificado en la ficha técnica disponible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica TCO que previene daños por sobrecalentamiento
Característica 2	Ejes de acero inoxidable para resistencia total a la corrosión
Característica 3	Base de filtro con cierre rápido para mantenimiento sencillo
Característica 4	Operación silenciosa con mínima vibración para mayor confort
Característica 5	Diseño 100% sumergible para instalación directa en sentinas
Característica 6	Certificación ISO 8849 grado marino para uso náutico profesional