



Bomba de Achique Sumergible / 2,000 GPH (7,571 LPH) / 12V CD / Eje Acero Inoxidable / Operación en Seco / Protección Anti-Airlock

SKU: SFBP1-G2000-01 Marca: SEAFLOR Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,350.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bomba de achique sumergible ofrece un caudal máximo de 2,000 GPH (7,571 LPH), representando la capacidad más alta de su línea para aplicaciones náuticas exigentes. Opera con alimentación de 12V CD e integra un eje de acero inoxidable que asegura la resistencia a la corrosión en ambientes marinos, además de permitir el funcionamiento en seco sin dañar el motor. El sistema de protección anti-airlock garantiza un flujo continuo y libre de bloqueos por acumulación de aire, mientras que los sellos herméticos exclusivos y el cableado marino bloqueado mantienen la integridad operativa en condiciones de alta humedad. Cumple con las certificaciones internacionales CE, RoHS, ISO 8846 e ISO 8849, resultando apta para embarcaciones comerciales, barcos de trabajo y yates donde la confiabilidad es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 2,000 GPH (7,571 LPH)<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12V CD<li style='margin-bottom: 5px;'>Eje: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en seco: Sin daño al motor<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Anti-airlock para flujo continuo<li style='margin-bottom: 5px;'>Sellos: Herméticos exclusivos<li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado: Marino bloqueado<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, RoHS, ISO 8846, ISO 8849</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 5px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima: 2,000 GPH (7,571 LPH)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anti-airlock: Flujo continuo sin bloqueos<li style='margin-bottom: 5px;'>Sellos: Herméticos exclusivos<li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado: Marino bloqueado<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Yates, barcos de trabajo y embarcaciones comerciales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 5px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12V CD<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del eje: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Corrosión en ambientes salinos<li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en seco: Permisible sin daño al motor</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 5px;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>CE<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 8846<li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 8849</div></div></div>