



Bomba de Achique Sumergible / 350 GPH (1,325 LPH) / 12V CD / No Automática / Protección Anti-Airlock / Sellos Herméticos / Base de Filtro Removible

SKU: SFBP1-G35-01    Marca: SEAFLO    Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$467.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Bomba de achique sumergible diseñada para sentinas compactas en embarcaciones de pequeño porte como kayaks, botes inflables y canoas con motor. Ofrece una capacidad de flujo de 350 GPH (1,325 LPH) alimentada por 12V CD. Incorpora protección anti-airlock integrada que previene bloqueos por aire atrapado, sellos herméticos exclusivos contra humedad y salinidad, y cableado marino de grado industrial con conectores bloqueados. Su impulsor sobredimensionado maximiza el caudal y la confiabilidad operativa, mientras que la base de filtro removible facilita el mantenimiento y es compatible con estándar industrial. Requiere activación mediante panel externo o flotador, ya que su operación es no automática.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Capacidad de 350 GPH (1,325 LPH)</li><li>Voltaje de operación: 12V CD</li><li>Operación no automática (requiere panel o flotador externo)</li><li>Protección anti-airlock integrada</li><li>Sellos herméticos contra humedad y salinidad</li><li>Cableado marino grado industrial con conectores bloqueados</li><li>Impulsor sobredimensionado para mayor flujo y confiabilidad</li><li>Base de filtro removible compatible con estándar industrial</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Capacidad: 350 GPH (1,325 LPH)</li><li>Impulsor sobredimensionado para mayor flujo</li><li>Protección anti-airlock integrada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Voltaje: 12V CD</li><li>Operación no automática</li><li>Sellos herméticos contra humedad y salinidad</li><li>Cableado marino industrial con conectores bloqueados</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Filtración y Mantenimiento</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li>Base de filtro removible</li><li>Compatible con estándar industrial</li><li>Diseño para sentinas compactas</li><li>Instalación en embarcaciones de pequeño porte</li></ul></div></div></div>

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 03:52