



Bomba de Achique Sumergible / 3,700 GPH / 12V CD / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / Salida 1-1/2 pulg (38 mm)

SKU: 14A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$6,512.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible diseñada para aplicaciones marinas exigentes. Ofrece una capacidad de evacuación de 3,700 galones por hora con operación silenciosa y mínima vibración, reduciendo el desgaste mecánico y mejorando la confortabilidad a bordo. Incorpora motor compacto de 12V CD de alta eficiencia con protección térmica TCO que previene daños por sobrecalentamiento. Los ejes de acero inoxidable garantizan resistencia a la corrosión en ambientes sumergidos prolongados. La salida de 1-1/2 pulg (38 mm) está dimensionada para maximizar el flujo en condiciones de alta demanda. Soporta periodos cortos de operación en seco sin daño permanente.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 3,700 GPH <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 12V CD <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 1-1/2' (38 mm) <li style='margin-bottom: 8px;'>Operación silenciosa con mínima vibración <li style='margin-bottom: 8px;'>Ejes de acero inoxidable 100% sumergibles <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección térmica TCO <li style='margin-bottom: 8px;'>Cableado de grado marino <li style='margin-bottom: 8px;'>Operación en seco: periodos cortos <li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación CE e ISO 8849 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo: 3,700 galones por hora <li style='margin-bottom: 6px;'>Operación: silenciosa, mínima vibración <li style='margin-bottom: 6px;'>Motor: compacto, eficiente, larga duración <li style='margin-bottom: 6px;'>Operación en seco: soporta periodos cortos </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Ejes: acero inoxidable <li style='margin-bottom: 6px;'>Cableado: grado marino <li style='margin-bottom: 6px;'>Protección térmica: TCO </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Bomba de achique sumergible Rule 14A </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 3,700 GPH para evacuación rápida de sentinas
Característica 2	Operación silenciosa con mínima vibración en embarcaciones
Característica 3	Motor compacto 12V CD de larga duración y alta eficiencia
Característica 4	Ejes de acero inoxidable 100% sumergibles anticorrosión
Característica 5	Protección térmica TCO contra sobrecalentamiento del motor
Característica 6	Salida de 1-1/2 pulg (38 mm) optimizada para alto flujo continuo