



Bomba de Achique Sumergible / 3,700 GPH / 24V CD / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica / Grado Marino

SKU: 16A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$6,423.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de achique sumergible diseñada para embarcaciones con sistema eléctrico de 24V CD, ofreciendo un flujo de 3,700 galones por hora con eficiencia energética optimizada. Integra motor compacto de larga duración con operación silenciosa y mínima vibración, ejes de acero inoxidable sumergibles y protección térmica TCO que previene daños por sobrecalentamiento. Su construcción certificada bajo normas CE e ISO 8849 grado marino asegura confiabilidad en condiciones náuticas exigentes. La base de filtro con cierre a presión facilita el mantenimiento y permite soportar periodos cortos de operación en seco sin comprometer la integridad del equipo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo: 3,700 galones por hora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 24V CD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: silenciosa, mínima vibración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Motor: compacto, eficiente, larga duración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación en seco: soporta periodos cortos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ejes: acero inoxidable sumergible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección térmica: TCO contra sobrecalentamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base de filtro: cierre a presión, fácil limpieza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: CE e ISO 8849 grado marino</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: Rule<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: 16A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: bomba de achique sumergible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: incluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de alto rendimiento 3,700 GPH en sistema 24V CD
Característica 2	Motor compacto de larga duración con mínima vibración
Característica 3	Ejes de acero inoxidable 100% sumergibles para resistencia marina
Característica 4	Protección térmica TCO contra sobrecalentamiento del motor
Característica 5	Base de filtro con cierre a presión para limpieza rápida
Característica 6	Operación silenciosa que soporta periodos cortos en seco