



Bomba de Achique Sumergible Rule 02 / 1,500 GPH / 12V CD / Motor de Alta Eficiencia / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / Certificación CE e ISO 8849

SKU: 02 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,764.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Rule modelo: 02</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El agua no avisa. Entra por una junta, por una manguera floja, por un golpe de mar que no viste venir. Cuando eso pasa, no necesitas la bomba más grande del catálogo. Necesitas la correcta. La Rule 02 mueve 1,500 galones por hora a 12V con un motor que no se quema, ejes que no se oxidan y una protección térmica que la apaga antes de que algo salga mal. Para sentinas compactas en embarcaciones de recreo, esta es la línea de defensa que no falla.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: Rule<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 02<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Bomba de achique sumergible<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12V CD<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 1,500 GPH</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Flujo: 1,500 galones por horaOperación: Silenciosa, mínima vibraciónMotor: Compacto, eficiente, larga duraciónOperación en seco: Soporta periodos cortos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Protección: Antioxido y anticorrosión</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Protección térmica: TCO integradaProtección ignición: SíCertificaciones: CE, ISO 8849Garantía: 3 años</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Ideales</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Botes pequeños, lanchas de recreo, kayaks motorizados, embarcaciones con sentina compacta. La opción inteligente cuando necesitas protección confiable sin sobredimensionar el sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Casos de Éxito</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>La Rule 02 protege embarcaciones recreativas en los escenarios más diversos.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Lancha de recreo — Lago al atardecer. Navegación tranquila con protección continua en sentina compacta.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Kayak motorizado — Aguas tropicales poco profundas. Compacta, ligera, siempre lista.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Bote de pesca en río — Navegación fluvial entre vegetación. Confianza donde el agua cambia sin aviso.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica TCO que previene daños por sobrecalentamiento
Característica 2	Ejes de acero inoxidable para resistencia total a la corrosión
Característica 3	Base de filtro con cierre rápido para mantenimiento sencillo
Característica 4	Operación silenciosa con mínima vibración para mayor confort
Característica 5	Diseño 100% sumergible para instalación directa en sentinas
Característica 6	Certificación ISO 8849 grado marino para uso náutico profesional