



Bomba de Achique Sumergible Rule 10 / 2,000 GPH / 12V CD / Motor de Alta Eficiencia / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / Certificación CE e ISO 8849

SKU: 10 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$3,706.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">Rule modelo: 10</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">2,000 galones por hora. Un tercio más de capacidad que la Rule 02, en el mismo cuerpo compacto. Cuando la sentina es mediana y las condiciones pueden cambiar rápido, esos 500 galones extra por hora son la diferencia entre controlar la situación y perder el control. La Rule 10 opera a 12V con la eficiencia de un motor diseñado para durar años. El punto medio perfecto entre capacidad y consumo para la mayoría de las embarcaciones recreativas.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Marca: Rule<li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: 10<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Bomba de achique sumergible<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 12V CD<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 2,000 GPH</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Desempeño</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Construcción</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Seguridad</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Certificaciones</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Protección térmica</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Base filtro</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Cierre a presión, fácil limpieza</div></div></div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Operación</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Operación en seco</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Soporta periodos cortos</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Ejes</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Acero inoxidable sumergible</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Protección térmica</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">TCO integrada</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Grado marino alta calidad</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Protección ignición</div></div></div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Certificaciones</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">CE, ISO 8849</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Garantía</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">3 años</div></div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones Ideales</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Lanchas de pesca deportiva, botes de buceo, embarcaciones de trabajo ligero. El balance ideal entre capacidad de achique y consumo eléctrico para sistemas de 12V en sentinas medianas.</p></div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Casos de Éxito</div><div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">La Rule 10 protege embarcaciones que trabajan duro en los escenarios más exigentes.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);"></div><div style="padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;">Pesca deportiva — Alta mar, cañas dobladas. Cuando la pelea es grande, la sentina se mantiene seca.</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);"></div><div style="padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;">Buceo recreativo — Arrecife, aguas cristalinas. Equipo mojado entra y sale, la bomba no descansa.</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);"></div><div style="padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;">Trabajo en puerto — Operaciones diarias, uso rudo. La bomba que aguanta la rutina sin quejarse.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 2,000 GPH para sentinas medianas con condiciones variables
Característica 2	Motor compacto 12V CD diseñado para operación silenciosa y larga duración
Característica 3	Construcción 100% sumergible con ejes de acero inoxidable anticorrosión
Característica 4	Protección térmica TCO que previene daños por sobrecalentamiento
Característica 5	Base de filtro con cierre a presión que facilita mantenimiento rápido
Característica 6	Certificación marina CE e ISO 8849 para uso en embarcaciones recreativas

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 21:18