



Bomba de Achique Sumergible Rule 12 / 2,000 GPH / 24V CD / Motor de Alta Eficiencia / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / Certificación CE e ISO 8849

SKU: 12 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,089.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Rule modelo: 12</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>2,000 galones por hora a 24 voltios. La combinación más potente de la línea estándar de Rule. Para yates de crucero, veleros oceánicos y embarcaciones comerciales que operan a 24V y necesitan el máximo flujo sin saltar a las bombas de alta capacidad. Conexión directa al sistema eléctrico, sin convertidores, sin puntos de falla adicionales. Cuando el voltaje y la demanda son altos, esta es la respuesta.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: Rule<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 12<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Bomba de achique sumergible<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 24V CD<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 2,000 GPH</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div><div style='padding: 15px;'>Flujo: 2,000 galones por hora</div><div style='padding: 15px;'>Operación: Silenciosa, mínima vibración</div><div style='padding: 15px;'>Motor: Compacto, eficiente, larga duración</div><div style='padding: 15px;'>Operación en seco: Soporta periodos cortos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div><div style='padding: 15px;'>Ejes: Acero inoxidable sumergible</div><div style='padding: 15px;'>Cableado: Grado marino alta calidad</div><div style='padding: 15px;'>Base filtro: Cierre a presión, fácil limpieza</div><div style='padding: 15px;'>Protección: Antioxido y anticorrosión</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div><div style='padding: 15px;'>Protección ignición: Sí</div><div style='padding: 15px;'>Certificaciones: CE, ISO 8849</div><div style='padding: 15px;'>Garantía: 3 años</div></div></div><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Yates de crucero, veleros oceánicos, barcos de trabajo, ferries comerciales. La solución nativa de 24V con máximo flujo para embarcaciones que no pueden permitirse una sentina mojada.</p><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Ideales</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Casos de Éxito</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Superyate — Mar abierto a toda velocidad. Lujo que no se moja por dentro.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Expedición — Costa rocosa, oleaje fuerte. Donde otros se regresan, este barco sigue.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Ferry comercial — Operación diaria, puerto urbano. Pasajeros a bordo, cero margen para fallas.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 2,000 GPH para embarcaciones de alta demanda a 24V
Característica 2	Conexión directa a sistema eléctrico sin convertidores adicionales
Característica 3	Motor compacto de alta eficiencia con operación silenciosa y baja vibración
Característica 4	Ejes de acero inoxidable 100% sumergibles para durabilidad en ambiente marino
Característica 5	Protección térmica TCO contra sobrecalentamiento por operación continua
Característica 6	Base de filtro con cierre a presión para mantenimiento rápido y fácil