



Bomba de Achique Sumergible Rule 14A / 3,700 GPH / 12V CD / Motor de Alta Eficiencia / Ejes de Acero Inoxidable / Protección Térmica TCO / Certificación CE e ISO 8849

SKU: 14A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$7,357.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Rule modelo: 14A</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>3,700 galones por hora. Esa es la velocidad a la que la Rule 14A vacía tu sentina. No espera, no duda. Se activa y el agua desaparece. Construida con ejes de acero inoxidable y cableado de grado marino, esta bomba está diseñada para sobrevivir al ambiente más hostil que el océano pueda ofrecer. Tu embarcación merece esta protección.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: Rule<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 14A<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Bomba de achique sumergible<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12V CD<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 3,700 GPH<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 1-1/2" (38 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 7.25" (184 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 4.9" (124 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Flujo: 3,700 galones por horaOperación: Silenciosa, mínima vibraciónMotor: Compacto, eficiente, larga duraciónOperación: en secoSoporta periodos cortos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Ejes: Acero inoxidable sumergibleCableado: Grado marino alta calidadBase filtro: Cierre a presión, fácil limpiezaProtección: Antióxido y anticorrosión</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Protección: TérmicaIntegradaProtección: IgniciónSistema:Certificaciones: CE, ISO 8849Garantía: 3 años</div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Ideales</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Yates deportivos, embarcaciones de pesca, lanchas de recreo y botes de trabajo. Para sentinas medianas a grandes que requieren alto flujo y operación confiable en cualquier condición marina.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Casos de Éxito</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>La Rule 14A protege embarcaciones en los escenarios más exigentes del mundo.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Yate deportivo — Mar abierto, hora dorada. Protección continua a alta velocidad.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Pesca comercial — Faena en alta mar. Operación continua bajo condiciones extremas.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Lancha en bahía — Pesca recreativa en aguas tropicales. Compacta y confiable.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Yate de expedición — Marina profesional. Para travesías de larga distancia.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><div style='padding: 12px; font-size: 14px; color: inherit;'>Embarcación de trabajo — Costa rocosa. Resistencia para uso rudo diario.</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 3,700 GPH para evacuación rápida de sentinas
Característica 2	Operación silenciosa con mínima vibración en embarcaciones
Característica 3	Motor compacto 12V CD de larga duración y alta eficiencia
Característica 4	Ejes de acero inoxidable 100% sumergibles anticorrosión
Característica 5	Protección térmica TCO contra sobrecalentamiento del motor
Característica 6	Salida de 1-1/2 pulg (38 mm) optimizada para alto flujo continuo