



Bomba de Agua a Presión / 12 Vcd / Caudal 7 L/min (1.5 GPM) / Presión 2-35 psi / Autocebante 1.8 m (5.9 ft) / Sin Tanque Acumulador

SKU: 31295-3512-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$2,556.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bomba de agua a presión de 12 Vcd diseñada para aplicaciones marinas, vehículos recreativos y sistemas de suministro autónomos. Integra interruptor de presión que se activa a 1.0 bar (15 psi) y desactiva a 1.7 bar (25 psi), permitiendo operación automática sin tanque acumulador. El diseño de múltiples diafragmas garantiza flujo suave con capacidad de atender dos o más salidas simultáneas. Sistema autocebante con elevación vertical máxima de 1.8 m (5.9 ft) y tolerancia a funcionamiento en seco sin deterioro de componentes. Protección térmica con fusible de 20 A para seguridad eléctrica en condiciones de sobrecarga.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Presión ajustable: 2-35 psi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Caudal: 7 litros/minuto (1.5 GPM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión entrada: 38 mm (1½') para manguera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión salida: 25 mm (1') para manguera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexiones alternativas: manguera 13 mm (½') o conectores a presión Hep20 CW193<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Autocebante hasta elevación vertical de 1.8 m (5.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección térmica con corte automático de sobrecarga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño multidiafragma para flujo suave y silencioso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sin necesidad de tanque acumulador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones compactas: 30 x 9 x 13 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Atiende 2 o más salidas simultáneas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12 Vcd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Caudal: 7 L/min (1.5 GPM)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Presión ajustable: 2-35 psi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Presión activación interruptor: 1.0 bar (15 psi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Presión desactivación interruptor: 1.7 bar (25 psi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Autocebante vertical: 1.8 m (5.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente máxima: 3.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de salidas: 2 o más simultáneas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada manguera: 38 mm (1½')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida manguera: 25 mm (1')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexiones alternativas: 13 mm (½') o Hep20 CW193<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamaño fusible: 20 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección térmica: corte automático<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño: multidiafragma, sin tanque acumulador</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bomba de presión Par Max 12 Vcd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Especificaciones técnicas del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presión ajustable 2-35 psi para control preciso de suministro
Característica 2	Autocebante vertical hasta 1.8 m (5.9 ft) sin intervención manual
Característica 3	Operación en seco sin daños estructurales al equipo
Característica 4	Protección térmica con corte automático por sobrecarga eléctrica
Característica 5	Diseño multidiafragma para flujo continuo y reducción de ruido
Característica 6	Compacta 30x9x13 cm, elimina necesidad de tanque acumulador