



Bomba de Agua de Alta Presión / 15 LPM (4 GPM) / Corte a 4.1 bar (60 PSI) / 12 Vcd / IPX6 / Autocebante 2.4 m (7.9 ft)

SKU: Q401J-118N-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,508.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Bomba de lavado de alta presión y alto caudal diseñada para aplicaciones de limpieza profesional en entornos móviles o remotos. Opera a 12 Vcd con un flujo máximo de 15 litros por minuto (4 GPM) y corte automático a 4.1 bar (60 PSI), garantizando eficiencia energética y protección del sistema. Su motor de servicio pesado con carcasa de aluminio fundido y diseño de múltiples diafragmas permite el autocebado en seco hasta 2.4 metros de elevación vertical, con capacidad de funcionamiento sin agua sin sufrir daños. La clasificación IPX6 asegura resistencia a chorros de agua potentes en condiciones de trabajo adversas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Flujo máximo: 15 litros/minuto (4 GPM)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Presión de corte: 4.1 bar (60 PSI)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección: IPX6 contra chorros de agua potentes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Autocebado: Hasta 2.4 m (7.9 ft) en seco, operación sin daños<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Conexiones: Puertos a presión para mangueras ½" (13 mm) y ¾" (19 mm), rosca GHT estadounidense ¼" (1 pieza)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones: 239 mm largo x 109 mm ancho x 97 mm alto</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Flujo máximo: 15 LPM (4 GPM)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autocebado vertical: 2.4 m (7.9 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Operación en seco sin daños<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño de múltiples diafragmas</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Corriente máxima: 11 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fusible: 20 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IPX6<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Motor HD con carcasa de aluminio fundido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 239 x 109 x 97 mm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bomba HotShot HD 4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto a presión ½" (13 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto a presión ¾" (19 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Roscas GHT estadounidense ¼" (1 pieza)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Filtro Pumpgard<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Boquilla de gatillo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor HD con carcasa de aluminio fundido para durabilidad extrema
Característica 2	Autocebante en seco hasta 2.4 m (7.9 ft) sin riesgo de daño por funcionamiento sin agua
Característica 3	Protección IPX6 contra chorros de agua potentes en ambientes exigentes
Característica 4	Conexiones universales ½" (13 mm) y ¾" (19 mm) con rosca GHT estadounidense
Característica 5	Kit completo con filtro Pumpgard y boquilla de gatillo para operación inmediata
Característica 6	Fusible de 20 A con consumo máximo de 11 A para protección eléctrica integrada