



Bomba de Condensado / Caudal 26 L/h / Altura Manométrica 9 m (29.5 ft) / Depósito Removible 80 mL / Montaje Flexible Derecho-Izquierdo / Aislamiento Anticondensación / Compatible hasta 17.5 kW

SKU: BO-MC Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$881.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bomba de condensado BOMC es una solución profesional para el manejo eficiente de condensados en sistemas de climatización. Diseñada para montaje inferior, ofrece un rendimiento confiable con capacidad máxima de 26 L/h y altura manométrica de 9 m (29.5 ft), permitiendo el desagüe vertical en instalaciones con restricciones de espacio. Su diseño compacto, depósito removible y aislamiento anticondensación la hacen ideal para aplicaciones residenciales y comerciales con unidades de hasta 17.5 kW (60,000 BTU/hr). La flexibilidad de montaje en lado derecho o izquierdo facilita la adaptación a distintas configuraciones de equipos HVAC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caudal máximo: 26 L/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura manométrica: 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de depósito: 80 mL (removible)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje flexible: lado derecho o izquierdo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento anticondensación integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con unidades hasta 17.5 kW (60,000 BTU/hr)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caudal máximo: 26 L/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura manométrica: 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de depósito: 80 mL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: hasta 17.5 kW (60,000 BTU/hr)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: inferior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Posición de montaje: derecho o izquierdo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento: anticondensación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Depósito removible para limpieza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Desenganche sin herramientas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño facilita mantenimiento preventivo</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eliminación automática de condensado en sistemas hasta 17.5 kW (60,000 BTU/hr)
Característica 2	Depósito removible de 80 mL para limpieza y mantenimiento sin herramientas
Característica 3	Montaje reversible en lado derecho o izquierdo según configuración de la unidad
Característica 4	Aislamiento térmico integrado que previene pérdidas de eficiencia por condensación externa
Característica 5	Altura manométrica de 9 m (29.5 ft) para desagüe vertical en instalaciones complejas
Característica 6	Diseño compacto para integración en espacios reducidos de equipos HVAC

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 04:23