



Bomba de diafragma controlada por presión para trabajo pesado ParMax de 12 Vcd, caudal de 5 GPM, presión máxima 60 psi, para manguera de diámetro interior de 13 mm (1/2") y 19 mm (3/4")

SKU: P501J-118S-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$6,407.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Conexiones: Para manguera de diámetro interior de 13 mm (1/2") y 19 mm (3/4")<li style='margin-bottom: 5px;-->Tamaño del fusible: 20 A<li style='margin-bottom: 5px;-->Presión máxima: 4,8 bar (60 psi)<li style='margin-bottom: 5px;-->Salida: 18,9 litros/minuto (5 galones/minuto)<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 245 mm de largo, 127 mm de ancho, 119 mm de alto<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 3,0 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Detalles técnicos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Nuevo diseño de 5 cámaras<li style='margin-bottom: 5px;-->Motor revestido de alta resistencia<li style='margin-bottom: 5px;-->El diseño del diafragma permite el funcionamiento en seco<li style='margin-bottom: 5px;-->Alto caudal/alta presión<li style='margin-bottom: 5px;-->Resistente al agua (IPx6). Apto para uso con agua de mar<li style='margin-bottom: 5px;-->Autocebante hasta elevación vertical de 2,4 m/8 pies<li style='margin-bottom: 5px;-->Los modelos de servicio pesado (HD) cuentan con motores y carcasas inferiores de aluminio fundido para una vida prolongada incluso a altas presiones</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 5 cámaras con revestimiento de alta resistencia para alta presión continua
Característica 2	Carcasa de aluminio fundido para durabilidad en condiciones de trabajo pesado
Característica 3	Funcionamiento en seco sin daño gracias a diseño de diafragma reforzado
Característica 4	Autocebante vertical hasta 2.4 m (7.9 ft) sin necesidad de llenado manual
Característica 5	Compatible con agua de mar para aplicaciones marinas y náuticas
Característica 6	Conexiones duales 13 mm (1/2") y 19 mm (3/4") para adaptabilidad de instalación

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:22