



Bomba de Diafragma de Presión / 12 Vcd / 5 GPM (18.9 l/min) / 60 psi (4.8 bar) / Autocebante 2.4 m (7.9 ft) / IPX6

SKU: P501J-1185-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$5,694.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de diafragma controlada por presión diseñada para aplicaciones de trabajo pesado en entornos marinos, industriales y de servicio continuo. Opera a 12 Vcd con un caudal de 5 GPM (18.9 l/min) y presión máxima de 60 psi (4.8 bar). Incorpora motor de 5 cámaras con revestimiento de alta resistencia y carcasa inferior de aluminio fundido para soportar condiciones de alta presión prolongadas. El diseño de diafragma permite funcionamiento en seco sin deterioro, mientras que la capacidad autocebante hasta 2.4 m (7.9 ft) elimina la necesidad de preparación previa del sistema. Resistencia al agua certificada IPX6 y compatibilidad con agua de mar expanden su aplicabilidad a embarcaciones y entornos costeros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12 Vcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caudal máximo: 18.9 l/min (5 GPM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presión máxima: 4.8 bar (60 psi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexiones: manguera 13 mm (1/2") y 19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fusible: 20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autocebante: hasta 2.4 m (8 ft) elevación vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IPX6 resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con agua de mar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionamiento en seco permitido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motor y carcasa inferior de aluminio fundido (modelo HD)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 Vcd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caudal: 18.9 l/min (5 GPM)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión máxima: 4.8 bar (60 psi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible: 20 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autocebante: 2.4 m (8 ft) vertical<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IPX6</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 245 x 127 x 119 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 3.0 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexiones: 13 mm (1/2") y 19 mm (3/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material carcasa: aluminio fundido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Motor: 5 cámaras revestido<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: HD trabajo pesado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bomba de diafragma ParMax HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexiones para manguera 13 mm y 19 mm<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 5 cámaras con revestimiento de alta resistencia para alta presión continua
Característica 2	Carcasa de aluminio fundido para durabilidad en condiciones de trabajo pesado
Característica 3	Funcionamiento en seco sin daño gracias a diseño de diafragma reforzado
Característica 4	Autocebante vertical hasta 2.4 m (7.9 ft) sin necesidad de llenado manual
Característica 5	Compatible con agua de mar para aplicaciones marinas y náuticas
Característica 6	Conexiones duales 13 mm (1/2") y 19 mm (3/4") para adaptabilidad de instalación