



Bomba de Evacuación / 7700 GPH / 12 VCD / Doble Motor / Acero Inoxidable / Grado Marino

SKU: 7700D Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$11,989.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de evacuación de alta capacidad diseñada para aplicaciones marinas y de emergencia donde se requiere extracción rápida de agua. Equipada con doble motor para optimizar la tasa de desagüe sin incrementar el consumo energético. Los ejes de acero inoxidable permiten operación continua en condiciones de inmersión total. El cableado en grado marino garantiza resistencia a ambientes salinos y húmedos. Su voltaje de operación a 12 VCD elimina riesgos de electrocución en contacto con agua. La forma compacta facilita la integración en espacios reducidos de embarcaciones o sistemas de drenaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de desagüe: 7700 galones por hora (GPH)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de doble motor para alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cableado marino con protección contra corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción compacta para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere fusible de 25 A en línea de voltaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tasa de desagüe: 7700 GPH
Voltaje de operación: 12 VCD
Tipo de motor: Doble motor compacto
Eficiencia: Alta eficiencia y larga duración</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales: Ejes de acero inoxidable
Sumergibilidad: Totalmente sumergible
Cableado: Grado marino
Protección: Contra óxido y corrosión
Protección eléctrica: Fusible de 25 A requerido en línea de voltaje</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bomba de evacuación 7700D
• Cableado marino integrado</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble motor para máxima eficiencia de desagüe
Característica 2	Ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles
Característica 3	Cableado marino con protección contra corrosión
Característica 4	Operación segura a 12 VCD sin riesgo eléctrico
Característica 5	Construcción compacta para instalación restringida
Característica 6	Requiere fusible de 25 A en línea de voltaje