



Bomba de lavado de alta presión y alto caudal HotShot HD 4 de 12 Vcd, 15LPM / 4GPM / 60 PSI

SKU: Q401J-118N-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,737.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conexiones: Para mangueras con orificio de 13 mm ($\frac{1}{2}$ " y 19 mm ($\frac{3}{4}$ " y US GHT

Dimensiones: 239 mm de largo, 109 mm de ancho, 97 mm de alto

Tamaño del fusible: 20 amperios

Corriente máxima: 11 amperios

Salida: 15 litros/minuto (4 galones/minuto) flujo abierto

Interruptor de presión: Se corta a 4,1 bar (60 psi)

Se suministra con puertos a presión para mangueras de $\frac{1}{2}$ " (13 mm) y $\frac{3}{4}$ " (19 mm) y rosca de manguera de jardín estadounidense de $\frac{3}{4}$ " (1 pieza). Filtro Pumpgard y boquilla de gatillo incluidos

El diseño de múltiples diafragmas se autocebante hasta una elevación vertical de 2,4 m y puede funcionar en seco sin sufrir daños

Se suministra con puertos a presión para mangueras de $\frac{1}{2}$ " (13 mm) y $\frac{3}{4}$ " (19 mm) y rosca de manguera de jardín estadounidense de $\frac{3}{4}$ " (1 pieza). Filtro Pumpgard y boquilla de gatillo incluidos

Motor de servicio pesado protegido por corte automático de sobrecarga térmica. Los modelos de servicio pesado (HD) cuentan con motores y carcasas inferiores de aluminio fundido para una vida útil prolongada incluso a altas presiones

Clasificación IPX6. Rango de temperatura del fluido: 32 °F - 140 °F (0 °C - 60 °C). Ciclo de trabajo intermitente

Peso: 2,50 kg (aprox. 3,00 kg embalado)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor HD con carcasa de aluminio fundido para durabilidad extrema
Característica 2	Autocebante en seco hasta 2.4 m (7.9 ft) sin riesgo de daño por funcionamiento sin agua
Característica 3	Protección IPX6 contra chorros de agua potentes en ambientes exigentes
Característica 4	Conexiones universales $\frac{1}{2}$ " (13 mm) y $\frac{3}{4}$ " (19 mm) con rosca GHT estadounidense
Característica 5	Kit completo con filtro Pumpgard y boquilla de gatillo para operación inmediata
Característica 6	Fusible de 20 A con consumo máximo de 11 A para protección eléctrica integrada