



Bomba de lavado de alta presión y alto caudal HotShot HD5 de 12 Vcd, 19LPM / 5GPM / 70 PSI

SKU: P501J-119N-3A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$5,953.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Conexiones: para mangueras con orificio de 13 mm ($\frac{1}{2}$) y 19 mm ($\frac{3}{4}$) y US GHT

Conexiones: para mangueras de diámetro interior de 13 mm ($\frac{1}{2}$), 19 mm ($\frac{3}{4}$) (x2) y GHT estadounidense de $\frac{3}{4}$ (x1)

Tamaño del fusible: 25 amperios

Presión máxima: 4,8 bar (70 psi)

Rendimiento: 19 litros/minuto (5 galones/minuto)

Diseño: Nuevo diseño de 5 cámaras. Motor revestido de alta resistencia

Funcionamiento: El diseño del diafragma permite el funcionamiento en seco

Característica: Alto caudal/alta presión

Resistencia: Resistente al agua (IPx6). Apto para uso con agua de mar

Autocebante: Hasta elevación vertical de 2,4 m/8 pies

Construcción: Los modelos de servicio pesado (HD) cuentan con motores y carcasas inferiores de aluminio fundido para una vida más prolongada incluso a altas presiones

Dimensiones: 245 mm de largo, 127 mm de ancho, 119 mm de alto

Peso: 3,00 kg (aprox. 3,50 kg embalado)

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor revestido de alta resistencia para durabilidad extrema
Característica 2	Funcionamiento en seco sin daño por diseño de diafragma
Característica 3	Carcasa de aluminio fundido para condiciones de servicio pesado
Característica 4	Conexiones múltiples: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ y GHT estadounidense incluidas
Característica 5	Fusible de 25 A para protección eléctrica integrada
Característica 6	Compatible con agua de marina para aplicaciones náuticas