



Bomba de sentina / 12 Vcd / 24 lpm (6,3 gpm) / Altura 10 pies (3 m) / Cuerpo bronce / Puertos 1 pulgada

SKU: 18660-0121 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$5,492.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bomba de sentina diseñada para aplicaciones marinas con alimentación de 12 Vcd. Su cuerpo de bronce con sello de neopreno ofrece durabilidad en entornos náuticos exigentes. El diseño simplificado reduce la cantidad de piezas de desgaste, facilitando las reparaciones por parte del usuario final. Cumple con las normativas USCG 183.410 e ISO 8846/8849 marino, garantizando seguridad y confiabilidad en embarcaciones. Los puertos de espiga para manguera de 1 pulgada permiten instalación rápida en sistemas de drenaje estándar.

Características principales

- Cuerpo robusto de bronce con sello de neopreno para resistencia corrosiva
- Diseño simple con menos piezas de desgaste reparables por el usuario
- Puertos NPT 1/2 pulgada y espiga para manguera de 1 pulgada
- Cumplimiento USCG 183.410 e ISO 8846/8849 marino
- Flujo máximo de 24 lpm (6,3 gpm) con altura total de bombeo de 10 pies (3 m)
- Material del cuerpo: bronce
- Restricción de uso: no bombear gasolina, solventes, diluyentes ni líquidos inflamables

Especificaciones técnicas

Flujo máximo	24 lpm / 6,3 gpm
Altura total de bombeo	10 pies (3 m)
Cuerpo	Bronce
Sello	Neopreno
Puertos	NPT 1/2 pulgada
Dimensiones (L x H x W)	31,00 x 14,00 x 16,00 cm
Peso	6,06 lbs / 5,32 kg
Normativas	USCG 183.410, ISO 8846, ISO 8849

Advertencia: No utilice esta bomba para gasolina, solventes, diluyentes ni otros líquidos inflamables. Diseñada exclusivamente para agua de sentina y fluidos compatibles con neopreno.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce con sello de neopreno resistente
Característica 2	Diseño simplificado con menos piezas de desgaste
Característica 3	Puertos NPT 1/2 pulgada y espiga para manguera 1 pulgada
Característica 4	Cumplimiento USCG 183.410 e ISO 8846/8849 marino
Característica 5	Altura total de bombeo 10 pies (3 metros)
Característica 6	Operación segura con líquidos no inflamables