



Bomba de Vacío / Vacío Final 150 Micrones / Caudal 4 CFM (114 L/min) / Potencia 1/4 HP / Doble Voltaje 110V/230V / Puerto 1/4 SAE

SKU: BV-4C Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$2,026.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bomba de vacío profesional para aplicaciones de evacuación en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y usos industriales generales. Alcanza un vacío final de 150 micrones con un caudal de 4 CFM (114 L/min), permitiendo tiempos de evacuación eficientes. Incorpora sistema anti-retroceso de aceite con válvula antirretorno integrada que protege el circuito refrigerante contra contaminación. El montaje superior del motor reduce vibraciones operativas y mejora la estabilidad mecánica durante uso prolongado. Diseñada con capacidad de doble voltaje 110V/230V para operación flexible en distintos entornos de trabajo sin requerir transformadores adicionales.

Características Generales

- Vacío final: 150 micrones
- Caudal máximo: 4 CFM (114 L/min)
- Potencia del motor: 1/4 HP
- Diseño anti-retroceso de aceite integrado
- Montaje superior del motor para reducción de vibraciones
- Válvula antirretorno integrada
- Doble voltaje: 110V / 230V
- Puerto de conexión: 1/4 SAE

Desempeño

Vacío final: 150 micrones
Caudal: 4 CFM (114 L/min)
Potencia: 1/4 HP
Doble voltaje: 110V / 230V

Físicas y Construcción

Montaje superior del motor
Diseño anti-retroceso de aceite
Válvula antirretorno integrada
Puerto: 1/4 SAE

Contenido del Paquete

Bomba de vacío EPCOM BV4C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vacio final de 150 micrones para evacuación profunda de sistemas
Característica 2	Caudal de 4 CFM (114 L/min) para tiempos de evacuación reducidos
Característica 3	Diseño anti-retroceso de aceite que protege el circuito refrigerante
Característica 4	Montaje superior del motor que minimiza vibraciones operativas
Característica 5	Doble voltaje 110V/230V para adaptabilidad en campo
Característica 6	Válvula antirretorno integrada que evita contaminación cruzada