



Bomba Hidráulica de Engranajes PUMP-4 / 12 V CC / Reversible / Caudal 3.0 L/min / Desplazamiento Cilindro 290-960 cc / Conexiones ORB / Compatible con SteadySteer / Requiere Sistema NAC-3 o AC42

SKU: 000-15446-002 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$38,359.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de overview --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;'>La PUMP-4 es una bomba de engranajes hidráulica reversible diseñada para embarcaciones de hasta 21 metros (70 pies). Funciona con un voltaje de 12 V CC y ofrece un caudal de 3.0 litros por minuto (183 pulgadas cúbicas por minuto). Esta bomba es compatible con sistemas de piloto automático NAC-3 o AC42, lo que la convierte en una solución ideal para sistemas de dirección hidráulica en embarcaciones.</p></div><!-- Sección de características principales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; color: inherit;'>Bomba de engranajes hidráulica reversibleAlto caudal de 3.0 litros por minuto (183 pulgadas cúbicas por minuto)Desplazamiento del cilindro ajustable entre 290 y 960 cc (17.7 a 58.5 pulgadas cúbicas)Conexiones O-Ring Boss (ORB) para un sellado seguroIncluye 3 racores de ORB-5 a 9/16 UNFCompatibilidad con sistemas SteadySteerRequiere un sistema NAC-3 o AC42 para su funcionamiento</div></div><!-- Sección de detalles técnicos --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Voltaje: 12 V CCCaudal: 3.0 L/min (183 pulgadas cúbicas/min)Desplazamiento del cilindro: 290-960 cc (17.7-58.5 pulgadas cúbicas)Conexiones: O-Ring Boss (ORB)Incluye: 3 racores de ORB-5 a 9/16 UNFCompatibilidad: Sistemas SteadySteerRequiere: Sistema NAC-3 o AC42</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p>Ideal para embarcaciones de hasta 21 metros (70 pies) que requieren un sistema de dirección hidráulica eficiente y confiable.</p><p>Sistemas de Piloto Automático, proporcionando un control preciso de la dirección.</p><p>Funciona conjuntamente con procesadores de piloto automático NAC-3 o AC42, proporcionando un control preciso de la dirección.</p><p>Ofrece un desplazamiento ajustable del cilindro, lo que permite adaptarse a diferentes necesidades de dirección hidráulica.</p></div></div></div></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reversible para maniobras de dirección en ambos sentidos
Característica 2	Caudal 3.0 L/min para respuesta rápida del timón
Característica 3	Desplazamiento cilíndrico ajustable 290-960 cc adapta diversos cilindros
Característica 4	Conexiones ORB con sellado seguro contra fugas en ambiente marino
Característica 5	3 racores ORB-5 a 9/16 UNF incluidos para instalación inmediata
Característica 6	Compatible con pilotos automáticos NAC-3 y AC42 para navegación asistida