



Bomba Hidráulica Reversible / 12V DC / Flujo 1.6 L/min (98 cu.in/min) / Cilindro 160-550 cc (9.8-33.5 cu.in) / Conexiones ORB / SteadySteer

SKU: 000-15445-002 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$25,712.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bomba hidráulica reversible PUMP-3 es una unidad de 12V DC diseñada para sistemas de dirección hidráulica en embarcaciones de hasta 50 pies (164 ft). Opera con un flujo de 1.6 L/min (98 cu.in/min), proporcionando respuesta moderada y control preciso cuando se integra con el computador de piloto automático NAC-3. Su compatibilidad con tecnología SteadySteer permite navegación asistida con correcciones suaves de rumbo. Las conexiones O-Ring Boss (ORB) garantizan sellado confiable en ambientes marinos, y los adaptadores incluidos facilitan la adaptación a instalaciones existentes con rosca 9/16 UNF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bomba reversible 12V DC para sistemas hidráulicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo: 1.6 L/min (98 cu.in/min)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango cilindro: 160-550 cc (9.8-33.5 cu.in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexiones O-Ring Boss (ORB)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye 3 adaptadores ORB-5 a 9/16 UNF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con SteadySteer<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistemas NAC-3 / AC42<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo: 1.6 L/min (98 cu.in/min)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango cilindro: 160-550 cc (9.8-33.5 cu.in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Embarcaciones: hasta 50 pies (164 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Conexiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Bomba reversible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexiones: O-Ring Boss (ORB)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptadores: 3x ORB-5 a 9/16 UNF</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Piloto automático NAC-3<li style='padding: 6px 0;'>Sistema AC42</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo moderado de 1.6 L/min para dirección precisa en embarcaciones hasta 50 pies (164 ft)
Característica 2	Compatible con piloto automático NAC-3 para integración directa
Característica 3	Tecnología SteadySteer para control suave y navegación asistida
Característica 4	Conexiones ORB con sellado O-ring para instalaciones sin fugas
Característica 5	Incluye 3 adaptadores ORB-5 a 9/16 UNF para compatibilidad con cilindros existentes
Característica 6	Rango cilindro 160-550 cc adaptable a diversos sistemas hidráulicos