



Bomba Hidráulica Reversible PUMP-3 / 12V DC / Flujo 1.6L (98 cu.in) por Minuto / Cilindro 160-550 cc (9.8 - 33.5 cu.in) / Conexiones ORB / Incluye 3 Adaptadores ORB-5 a 9/16 UNF / Compatible con SteadySteer

SKU: 000-15445-002 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$28,881.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;--><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;-->La bomba hidráulica reversible PUMP-3 es una solución eficiente para sistemas de dirección hidráulica en embarcaciones de hasta 50 pies. Diseñada para trabajar en conjunto con el computador de piloto automático NAC-3, esta bomba ofrece un flujo moderado y es compatible con la tecnología SteadySteer para un control preciso y suave.</p></div><!-- Sección de características principales --><div style='margin-bottom: 30px;--><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;-->Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Bomba reversible para sistemas de dirección hidráulica<li style='margin-bottom: 8px;-->Flujo de 1.6 litros (98 cu.in) por minuto<li style='margin-bottom: 8px;-->Diseñada para cilindros con desplazamiento de 160-550 cc (9.8 - 33.5 cu.in)<li style='margin-bottom: 8px;-->Conexiones O-Ring Boss (ORB) para mayor seguridad<li style='margin-bottom: 8px;-->Incluye 3 adaptadores ORB-5 a 9/16 UNF<li style='margin-bottom: 8px;-->Compatible con tecnología SteadySteer<li style='margin-bottom: 8px;-->Funciona con sistemas de piloto automático NAC-3 / AC42</div></div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;--><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;-->Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 230px;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Voltaje: 12V DC<li style='margin-bottom: 8px;-->Flujo: 1.6 litros (98 cu.in) por minuto<li style='margin-bottom: 8px;-->Rango de desplazamiento del cilindro: 160-550 cc (9.8 - 33.5 cu.in)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 230px;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Conexiones O-Ring Boss (ORB)<li style='margin-bottom: 8px;-->Incluye 3 adaptadores ORB-5 a 9/16 UNF<li style='margin-bottom: 8px;-->Compatibilidad con sistemas NAC-3 / AC42</div></div><!-- Sección de aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;--><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;-->Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; min-width: 230px;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Embarcaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;--><p style='margin: 0;-->Ideal para barcos de hasta 50 pies que requieren sistemas de dirección hidráulica precisos y confiables.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; min-width: 230px;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Piloto Automático</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;--><p style='margin: 0;-->Integración perfecta con sistemas de piloto automático NAC-3 para navegación asistida.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; min-width: 230px;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Tecnología SteadySteer</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;--><p style='margin: 0;-->Compatibilidad con SteadySteer para un control suave y preciso de la dirección.</p></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo moderado de 1.6 L/min para dirección precisa en embarcaciones hasta 50 pies (164 ft)
Característica 2	Compatible con piloto automático NAC-3 para integración directa
Característica 3	Tecnología SteadySteer para control suave y navegación asistida
Característica 4	Conexiones ORB con sellado O-ring para instalaciones sin fugas
Característica 5	Incluye 3 adaptadores ORB-5 a 9/16 UNF para compatibilidad con cilindros existentes
Característica 6	Rango cilindro 160-550 cc adaptable a diversos sistemas hidráulicos