



Bomba Livewell 605FC 12V DC / 1100 GPH (Galones Por Hora) / Conexión Straight Seacock / Doble Puerto de Entrada / Protección Anti-Aire / Cartucho Motor Extraíble

SKU: 605FC Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,612.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;">La Bomba Livewell 605FC de FLOW CONTROL LLC es una bomba de alta eficiencia diseñada específicamente para mantener la salud del cebo vivo en embarcaciones. Con una capacidad de 1100 galones por hora y operaciín a 12V DC, esta bomba ofrece un diseño avanzado con protecciín anti-aire y sistema de cartucho motor extraíble para fácil mantenimiento.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de alta eficiencia para salud íptima del cebo<li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de extracciín del cartucho motor con una sola mano (twist & click)<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada para instalaciones de seacock recto<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de entrada secundario para conexiín de bomba de lavado<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciín anti-aire avanzada para operaciín confiable<li style="margin-bottom: 5px;">Construcciín en plástico resistente para aplicaciones marinas<li style="margin-bottom: 5px;">Operaciín a 12 voltios DC para uso en embarcaciones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 1100 GPH (Galones Por Hora)<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 12 Volts DC<li style="margin-bottom: 5px;">Material: Plástico<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 680 gramos<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 20.32 x 12.7 x 10.16 cm<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones en pulgadas: 8 x 5 x 4 pulgadas<li style="margin-bottom: 5px;">Cantidad en paquete: 1 unidad</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Conexiín Straight Seacock para instalaciín directa<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de entrada principal para seacock<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de entrada secundario para bomba de lavado<li style="margin-bottom: 5px;">No requiere baterías adicionales<li style="margin-bottom: 5px;">Operaciín eléctrica 12V DC estándar marino</div></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.02);"><h3 style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Embarcaciones Deportivas</h3><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Sistemas de livewell para mantenimiento de cebo vivo en pesca deportiva</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.02);"><h3 style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Barcos de Pesca</h3><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Circulaciín de agua en tanques de cebo para pesca comercial y recreativa</p></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.02);"><h3 style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Sistemas de Lavado</h3><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Conexiín secundaria para bombas de lavado en embarcaciones</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 1100 GPH para oxigenación eficiente del cebo vivo
Característica 2	Cartucho motor extraíble con sistema twist & click para mantenimiento rápido
Característica 3	Protección anti-aire que previene cavitación y asegura flujo continuo
Característica 4	Entrada secundaria para integración de bomba de lavado
Característica 5	Conexión straight seacock para instalación directa sin adaptadores
Característica 6	Operación 12V DC optimizada para sistemas eléctricos marinos