



Bomba Manual de Extracción / Latón Resistente a la Corrosión / Flujo 5 L/min / Manguera 13 mm / Compacta 260 mm

SKU: 34060-0010 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,602.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de bomba manual de accionamiento mecánico diseñado para la extracción de aceite de motor y caja de cambios a través del orificio de la varilla de nivel. Su cuerpo fabricado en latón ofrece alta resistencia a la corrosión, mientras que los componentes de caucho están formulados para soportar el contacto prolongado con aceites y lubricantes. El diseño compacto de 260 mm de longitud permite operar en espacios confinados, y su reducido peso de 0,40 kg minimiza la fatiga durante el uso manual. El equipo se suministra con manguera de varilla de nivel, tramo de manguera de 0,6 m con diámetro interior de 13 mm y tubo de 1 m con diámetro exterior de 6 mm, listo para su implementación inmediata en tareas de mantenimiento.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de latón resistente a la corrosión <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto: 260 mm de largo x 30 mm de diámetro <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0,40 kg (0,60 kg embalado) <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión para manguera de diámetro interior 13 mm (½') <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de flujo: hasta 5 litros/minuto (1 galón/minuto) <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rendimiento: 9 golpes/litro <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adecuado para drenar aceite de motor o caja de cambios <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionamiento optimizado con aceite tibio <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye manguera de varilla de nivel </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de flujo: hasta 5 litros/minuto (1 galón/minuto) <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rendimiento: 9 golpes/litro </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: latón resistente a la corrosión y caucho resistente al aceite <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 260 mm de largo x 30 mm de diámetro <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0,40 kg (0,60 kg embalado) <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión: manguera de diámetro interior 13 mm (½') </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 x Bomba manual con cuerpo de latón <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 x Manguera de varilla de nivel <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• 0,6 m de manguera de diámetro interior 13 mm <li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 m de tubo de diámetro exterior 6 mm </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de latón resistente a la corrosión para uso en ambientes agresivos
Característica 2	Diseño compacto de 260 mm para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Peso ligero de 0,40 kg que facilita su manejo y transporte
Característica 4	Manguera de varilla de nivel incluida para extracción directa
Característica 5	Caucho resistente al aceite compatible con fluidos lubricantes
Característica 6	Conexión para manguera de 13 mm con tubo de 6 mm incluido