



Bomba para Sanitario / Conversión Manual a Eléctrico 12 Vcd / Macerador Acero Inoxidable / Autocebante 0.6 m (2 pies)

SKU: 29200-0120 Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$11,881.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La bomba para sanitario modelo 292000120 de JABSCO permite la conversión directa de sistemas manuales a operación eléctrica de 12 Vcd en embarcaciones. Integra un macerador con placa picadora de acero inoxidable que tritura los desechos antes de la descarga, facilitando el flujo a través de las mangueras existentes. Su diseño autocebante permite instalaciones con elevaciones de succión de hasta 0.6 m (2 pies), mientras que el sistema de descarga antisifón alcanza 1.8 m (6 pies) y permite evacuación por debajo de la línea de flotación mediante pasacascos. El consumo energético optimizado, inferior a 1.0 Ah diario, resulta ideal para embarcaciones con capacidad eléctrica limitada. Cumple con las normativas ISO 8846 marine y USCG 183.410 para protección contra ignición, asegurando operatividad segura en ambientes marinos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 0;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conversión de sistema manual a eléctrico 12 VcdMacerador integrado con placa picadora de acero inoxidableAutocebante hasta 0.6 m (2 pies)Consumo energético < 1.0 Ah por día a 12 VcdCumple normas ISO 8846 marine y USCG 183.410Reemplazo directo del conjunto de bomba manualCompatible con inodoros estándar y de taza grande, modelos PAR 29090 y 29120Adecuada para uso por encima o por debajo de la línea de flotaciónDescarga antisifón hasta 1.8 m (6 pies)Evacuación por pasacascos hasta 0.9 m (3 pies) por debajoConexión de entrada para manguera de 19 mm (3/4 pulgadas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12 VcdConsumo: < 1.0 Ah por díaAutocebante: Hasta 0.6 m (2 pies)Descarga antisifón: Hasta 1.8 m (6 pies)Descarga pasacascos: Hasta 0.9 m (3 pies) por debajoCertificaciones: ISO 8846 marine, USCG 183.410</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 32 x 17 x 25 cmPeso: 3.66 kgVoltaje de operación: 12 VcdMaterial de corte: Acero inoxidableTipo: Conversión manual a eléctrico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Instalación y Conexiones</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: Manguera de 19 mm (3/4 pulgadas)Descarga: Reutiliza codo y manguera de salida existentesInstalación: Reemplazo directo de bomba manualCompatibilidad: Inodoros estándar y taza grande, PAR 29090 y 29120Ubicación: Encima o debajo de la línea de flotación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo que utiliza conexiones y mangueras existentes
Característica 2	Trituración de desechos con placa picadora de acero inoxidable
Característica 3	Consumo menor a 1.0 Ah diario a 12 Vcd
Característica 4	Instalación flexible encima o debajo de la línea de flotación
Característica 5	Certificación marina ISO 8846 y USCG 183.410 contra ignición
Característica 6	Peso ligero de 3.66 kg para fácil montaje