



Bomba para Tanque de Cebo / 800 GPH / 12 VDC / Entrada Recta Grifo de Mar / Anti-Airelock / 3/4" NPT / Twist & Click

SKU: 603FC Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,421.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Bomba diseñada para mantener cebo y capturas vivas en embarcaciones de alta velocidad. Ofrece un flujo de 800 GPH que garantiza circulación de agua óptima incluso en condiciones de navegación exigentes. Su construcción resiste elevadas presiones de entrada generadas por el movimiento de la embarcación, mientras que el sistema Twist & Click permite el reemplazo del cartucho motor sin herramientas en espacios reducidos. La tecnología Anti-Airelock asegura un arranque y funcionamiento continuos sin bloqueos por acumulación de aire. Incluye entrada secundaria para integrar una bomba de limpieza y conexiones 3/4" NPT con adaptadores para facilitar la instalación. </p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px; opacity: 0.9;">Flujo máximo de 800 GPH para circulación eficiente en tanques de cebo<li style="margin-bottom: 5px; opacity: 0.9;">Motor de alta eficiencia con consumo de 4.1 A a 12 VDC<li style="margin-bottom: 5px; opacity: 0.9;">Entrada recta compatible con grifo de mar para embarcaciones rápidas<li style="margin-bottom: 5px; opacity: 0.9;">Sistema Twist & Click de reemplazo rápido del cartucho motor<li style="margin-bottom: 5px; opacity: 0.9;">Protección Anti-Airelock avanzada para operación ininterrumpida<li style="margin-bottom: 5px; opacity: 0.9;">Entrada secundaria dedicada para bomba de limpieza<li style="margin-bottom: 5px; opacity: 0.9;">Conexión 3/4" NPT con adaptadores incluidos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Flujo máximo: 800 GPH<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Voltaje de operación: 12 VDC<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Consumo de corriente: 4.1 A<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Entrada principal: Recta para grifo de mar<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Resistencia: Alta presión de entrada<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Protección: Anti-Airelock avanzado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Conexión: 3/4" NPT<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Entrada secundaria: Para bomba de limpieza<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Sistema de servicio: Twist & Click<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Tipo de motor: Alta eficiencia</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Bomba para tanque de cebo<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Adaptadores de conexión 3/4" NPT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de alta eficiencia con 4.1 A a 12 VDC
Característica 2	Sistema Twist & Click para cambio de cartucho rápido
Característica 3	Diseño resistente a alta presión en embarcaciones rápidas
Característica 4	Entrada secundaria integrada para bomba de limpieza
Característica 5	Conexión 3/4" NPT con adaptadores incluidos para instalación
Característica 6	Tecnología Anti-Airelock para operación continua sin interrupciones