



Bomba sumergible / 2000 GPH / 12 VCD / Acero inoxidable / 7570 LPH

SKU: 209B Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,514.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Bomba sumergible diseñada para mantener la sentina libre de agua en embarcaciones y aplicaciones marinas exigentes. Ingeniería robusta con pruebas rigurosas que aseguran el flujo más alto incluso en condiciones desafiantes. Producto independiente compatible con interruptores de flotador o de panel para nivel adicional de seguridad. Motor eficiente con capacidad de operación en seco por periodos cortos sin daño permanente.

Características principales

- Tasa de desagüe de 2000 GPH (7570 LPH) para máxima eficiencia
- Motor compacto 12 VCD de larga duración
- Filtro de fácil limpieza con cierre a presión
- Ejes de acero inoxidable completamente sumergibles
- Protección de desconexión térmica TCO integrada
- Cableado marino resistente a la corrosión y óxido
- Capacidad de operar en seco en periodos cortos
- Compatible con interruptor de flotador o interruptor de panel (vendidos por separado)
- Compatible con interruptor de flotador o interruptor de panel (vendidos por separado)

Especificaciones técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">12 VCD

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material de ejes

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Acero inoxidable

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Protección térmica

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">TCO integrada

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cableado

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Marino anticorrosión

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Interruptor

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Vendido por separado

2000 GPH / 7570 LPH

Sumergible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto 12 VCD de larga duración
Característica 2	Filtro de fácil limpieza con cierre a presión
Característica 3	Ejes de acero inoxidable sumergibles
Característica 4	Protección térmica TCO integrada
Característica 5	Cableado marino anticorrosión
Característica 6	Operación en seco por periodos cortos