



Bomba Sumergible Automática / 1100 GPH / 12 VDC / Descarga 2 m (6.6 ft) / Conexiones 25 mm y 28 mm / 3.7 A

SKU: 275A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$3,625.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bomba sumergible automática de achique diseñada para mantener la sentina libre de agua en embarcaciones y aplicaciones marinas exigentes. Opera a 12 VDC con una tasa de desagüe de 1100 galones por hora, optimizada para ofrecer el flujo más alto incluso en condiciones desafiantes. El diseño de bajo consumo de 3.7 amperios preserva la capacidad de las baterías durante operaciones prolongadas. Incluye filtro de entrada de liberación rápida que facilita la limpieza de residuos sin necesidad de herramientas. Requiere interruptor de flotador o de panel para operación automática, vendidos por separado, lo que permite configurar el nivel de protección según las necesidades de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tasa de desagüe: 1100 GPH (galones por hora)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de operación: 12 VDC (corriente directa)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo de corriente: 3.7 amperios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tamaño de fusible recomendado: 6 amperios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura de descarga máxima: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Caudal de salida: hasta 69 litros/minuto (15 galones/minuto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexiones para mangueras: 25 mm (1") y 28 mm (1-1/8")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Filtro de entrada de liberación rápida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interruptor de flotador o de panel requerido (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tasa de desagüe: 1100 GPH</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Caudal de salida: 69 L/min (15 GPM)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura de descarga máxima: 2 m (6.6 ft)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consumo de corriente: 3.7 A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje: 12 VDC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tamaño de fusible: 6 A</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexiones manguera: 25 mm (1") y 28 mm (1-1/8")</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Filtro de entrada: Liberación rápida</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Bomba sumergible automática de achique</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Filtro de entrada de liberación rápida</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;*>Nota: Interruptor de flotador o panel se vende por separado</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tasa de desagüe de 1100 GPH para sentinas exigentes
Característica 2	Conexiones duales 25 mm y 28 mm para versatilidad de instalación
Característica 3	Consumo de 3.7 A que preserva la carga de baterías
Característica 4	Altura de descarga máxima de 2 m (6.6 ft) para evacuación efectiva
Característica 5	Filtro de liberación rápida para mantenimiento sin herramientas
Característica 6	Compatible con flotador o interruptor de panel para operación automática