



Bomba sumergible de achique / 1100 GPH / 12 VCD / Ejes de acero inoxidable / 3.35 m³/h

SKU: 27DA    Marca: RULE    Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,297.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las bombas de sentina estándar RULE mantienen la sentina libre de agua mediante ingeniería rigurosa que garantiza el flujo más alto en aplicaciones desafiantes. Este modelo de 12 VCD ofrece una tasa de desagüe de 1100 GPH con un motor compacto y eficiente capaz de operar en seco durante periodos cortos. Los ejes de acero inoxidable sumergibles y el cableado marino de alta calidad aseguran durabilidad en ambientes náuticos exigentes. La protección de desconexión térmica integrada previene daños por sobrecalentamiento. Como producto independiente, esta bomba permite combinarla con un flotador o interruptor de panel para mayor seguridad y protección.

**Características principales**

- Motor compacto, eficiente y de larga duración
- Operación en seco en periodos cortos
- Ejes de acero inoxidable sumergibles
- Protección de desconexión térmica integrada
- Base de filtro de fácil limpieza con cierre a presión
- Cableado de alta calidad marino
- Compatible con flotador o interruptor de panel (vendidos por separado)

**Especificaciones técnicas**

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de producto   | Bomba sumergible de achique                |
| Tasa de desagüe    | 1100 GPH (4164 L/h / 3.35 m³/h)            |
| Voltaje            | 12 VCD                                     |
| Material de ejes   | Acero inoxidable sumergible                |
| Protección térmica | Desconexión térmica integrada              |
| Base de filtro     | Fácil limpieza, cierre a presión           |
| Cableado           | Marino de alta calidad                     |
| Compatibilidad     | Flotador o interruptor de panel            |
| Diseño             | Independiente para instalaciones flexibles |

En seco por periodos cortos

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Motor compacto con operación en seco por periodos cortos |
| Característica 2 | Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento   |
| Característica 3 | Base de filtro de fácil limpieza con cierre a presión    |
| Característica 4 | Cableado marino de alta resistencia a la corrosión       |
| Característica 5 | Compatible con flotador o interruptor de panel           |
| Característica 6 | Diseño independiente para instalaciones flexibles        |