



Bomba Sumergible de Achique / 1100 GPH / 12V DC / Altura de Descarga 3 m (9.8 ft) / Sensor de Nivel Integrado / Conexiones 25 mm y 29 mm

SKU: RM1100B Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$3,238.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba sumergible de achique automatizada diseñada para embarcaciones con espacio restringido en sentina. Opera con alimentación de 12V DC de corriente directa, ofreciendo una tasa de desagüe de 1100 galones por hora (15 GPM o 69 litros por minuto) con altura máxima de descarga de 3 metros (9.8 pies). Incorpora sensor de nivel integrado con función de respaldo por ciclo temporizado de 2.5 minutos que previene el funcionamiento en seco cuando el sensor presenta obstrucción por suciedad. El cuerpo de plástico resistente incluye ventilaciones de aire que evitan la formación de bolsas de aire en instalaciones con geometría desafiante, mientras que la válvula de prevención de contraflujo reduce el volumen de agua residual tras la operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tasa de desagüe: 1100 GPH (15 GPM / 69 litros/minuto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexiones de salida: 25 mm (1") y 29 mm (1-1/8") para manguera recta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura máxima de descarga: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12V DC, bajo consumo eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 156, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Automatización: Sensor de nivel integrado con respaldo de ciclo 2.5 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: Prevención de funcionamiento en seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Prevención de contraflujo integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventilaciones de aire anti-bolsas de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Filtro de entrada de liberación rápida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 112 x 130 x 73 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de desagüe: 1100 GPH<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caudal: 15 GPM (69 litros/minuto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura máx. descarga: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura descarga recomendada: 3 m</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 0; margin: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: Bajo, eficiente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 112 x 130 x 73 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexiones salida: 25 mm y 29 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de nivel integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo por ciclo: 2.5 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anti-funcionamiento en seco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prevención de contraflujo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilaciones anti-bolsas de aire<li style='padding: 6px 0;'>Filtro de liberación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automatizada con sensor de nivel y respaldo por ciclo de 2.5 minutos
Característica 2	Prevención de funcionamiento en seco con protección ante sensor obstruido
Característica 3	Diseño compacto para embarcaciones de reducido espacio en sentina
Característica 4	Cuerpo de plástico resistente con ventilaciones anti-bolsas de aire
Característica 5	Válvula de prevención de contraflujo que minimiza agua residual
Característica 6	Filtro de entrada de liberación rápida para mantenimiento sin herramientas

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 21:31