



Bomba sumergible de achique / 2000 GPH / 12 VCD / Motor con protección térmica / Eje acero inoxidable / 7570 litros por hora

SKU: 09R Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$4,281.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las bombas de sentina estándar están diseñadas para mantener la sentina libre de agua como objetivo principal. La ingeniería especializada y las pruebas rigurosas aseguran que estas bombas entreguen el flujo más alto de manera eficiente, incluso en las aplicaciones marinas más desafiantes. Los productos son independientes con interruptores que se venden por separado, permitiendo combinar la bomba con un flotador o interruptor de panel para un nivel adicional de seguridad y protección. El motor compacto y eficiente ofrece larga duración con capacidad de operar en seco en periodos cortos.

Características principales

- Tasa de desagüe de 2000 GPH (7570 litros por hora) para alto flujo
- Versión 12 VCD con cableado marino de alta calidad
- Motor compacto, eficiente y de larga duración
- Capacidad de operar en seco en periodos cortos
- Ejes de acero inoxidable completamente sumergibles
- Protección térmica integrada (TCO) para seguridad operativa
- Producto independiente; interruptor de flotador o panel se adquiere por separado

Especificaciones técnicas

Tipo de producto: Bomba sumergible de achique (sentina)

Serie: Gold

Tasa de flujo: 2000 GPH / 7570 LPH

Voltaje: 12 VCD

Material de ejes: Acero inoxidable

Protección térmica: TCO integrada

Operación en seco: Sí, periodos cortos

Nivel de ruido: Silencioso, mínima vibración

Compatibilidad interruptores: Flotador o panel

Cableado: Marino de alta calidad

Sumergibilidad: Completamente sumergible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tasa de desagüe de 2000 GPH para alto flujo
Característica 2	Cableado marino de alta calidad en versión 12 VCD
Característica 3	Motor compacto con capacidad de operar en seco
Característica 4	Ejes de acero inoxidable completamente sumergibles
Característica 5	Protección térmica integrada TCO para seguridad
Característica 6	Diseño silencioso con mínima vibración operativa