



Bomba sumergible de achique / 3700 GPH / 12 VCD / Motor compacto / Eje acero inoxidable / Protección térmica TCO

SKU: 13A Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$8,005.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las bombas de achique estándar están diseñadas para mantener la sentina libre de agua de manera eficiente, incluso en las aplicaciones más desafiantes. Su ingeniería rigurosa garantiza el flujo más alto posible en condiciones exigentes. Estos productos independientes se combinan con interruptores de flotador o de panel que se adquieren por separado, proporcionando un nivel adicional de seguridad y protección para instalaciones marinas y náuticas profesionales.

Características principales

- Tasa de desagüe de 3700 GPH (galones por hora)
- Versión de 12 VCD para eficiencia energética
- Motor compacto, eficiente y de larga durabilidad
- Capacidad de operar en seco en periodos cortos
- Ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles
- Protección térmica integrada (TCO)
- Base de filtro incorporada
- Certificaciones CE e ISO 8849

Especificaciones técnicas

Tipo de producto	Bomba sumergible de achique
Material de ejes	Acero inoxidable
Tasa de desagüe	3700 GPH
Voltaje	12 VCD
Material de ejes	Acero inoxidable
Protección térmica	TCO integrada
Operación en seco	Periodos cortos
Base	Filtro incorporado
Certificaciones	CE, ISO 8849

Nota: Las bombas de achique estándar son productos independientes que requieren interruptores de flotador o de panel adquiridos por separado para completar el sistema de operación automática.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tasa de desagüe de 3700 galones por hora
Característica 2	Operación eficiente con 12 VCD
Característica 3	Motor compacto con capacidad de operación en seco
Característica 4	Ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles
Característica 5	Protección térmica integrada TCO
Característica 6	Certificaciones CE e ISO 8849