



Bomba sumergible de achique / 500 GPH (1893 L/h) / 24 VCD / Operación en seco / Acero inoxidable / 1.64 pies (0.5 m)

SKU: 25DA-24 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$969.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las bombas de sentina estándar están diseñadas para mantener la sentina libre de agua de manera eficiente. La ingeniería rigurosa y las pruebas exhaustivas aseguran que estas bombas entreguen el flujo más alto incluso en las aplicaciones más desafiantes. Los modelos son productos independientes que se combinan con interruptores vendidos por separado, permitiendo al usuario final elegir entre un flotador o un interruptor de panel para un nivel adicional de seguridad y protección. El motor compacto y eficiente ofrece capacidad de operar en seco en periodos cortos, mientras que la construcción con ejes de acero inoxidable y cableado de grado marino garantiza durabilidad en ambientes exigentes.

Características principales

- Tasa de desagüe de 500 GPH (1893 litros por hora)
- Versión de 24 VCD para aplicaciones industriales
- Cableado de grado marino de alta calidad
- Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
- Compatible con interruptor de flotador o interruptor de panel (vendidos por separado)
- Diseño independiente para mayor flexibilidad de configuración

Especificaciones técnicas

Tipo de producto	Bomba sumergible de achique
Tasa de flujo	500 GPH (1893 L/h)
Voltaje	24 VCD
Material de ejes	Acero inoxidable
Cableado	Grado marino de alta calidad
Protección térmica	Integrada contra sobrecalentamiento
Operación en seco	Sí, en periodos cortos
Interruptor incluido	No (vendido por separado)
Compatibilidad de interruptor	Flotador o interruptor de panel
Aplicación	Industrial y marina

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor compacto con capacidad de operar en seco
Característica 2	Ejes de acero inoxidable completamente sumergibles
Característica 3	Cableado de grado marino de alta calidad
Característica 4	Protección térmica integrada contra sobrecalentamiento
Característica 5	Compatible con flotador o interruptor de panel
Característica 6	Diseño independiente para mayor flexibilidad de instalación