



Bomba sumergible de achique / 800 GPH / 12 VDC / Motor compacto / Operación en seco breve / Acero inoxidable

SKU: 20DA Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$1,324.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Las bombas de sentina estándar RULE mantienen la sentina libre de agua mediante ingeniería rigurosa y pruebas exhaustivas que aseguran el flujo más alto incluso en aplicaciones desafiantes. Este modelo de 800 GPH a 12 VDC incorpora un motor compacto y eficiente con capacidad de operar en seco durante periodos cortos. Los ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles resisten la corrosión marina, mientras que el cableado de alta resistencia garantiza durabilidad en condiciones extremas. La protección térmica TCO integrada previene daños por sobrecalentamiento, y el diseño silencioso con mínima vibración mejora la experiencia a bordo. Como producto independiente, se combina con interruptor de flotador o de panel para mayor seguridad y protección.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tasa de desagüe de 800 GPH a 12 VDC<li style='margin-bottom: 8px;'>Motor compacto, eficiente y de larga duración<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación en seco breve sin daño al motor<li style='margin-bottom: 8px;'>Ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles<li style='margin-bottom: 8px;'>Cableado marino de alta resistencia y durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección térmica TCO integrada para seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño silencioso con mínima vibración<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con interruptor de flotador o de panel<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'>Bomba sumergible de achique</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='font-weight: 600;'>800 GPH (galones por hora)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje</div><div style='font-weight: 600;'>12 VDC (corriente directa)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de ejes</div><div style='font-weight: 600;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cableado</div><div style='font-weight: 600;'>Marino de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección térmica</div><div style='font-weight: 600;'>TCO integrada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Operación en seco</div><div style='font-weight: 600;'>Breve (periodos cortos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Control</div><div style='font-weight: 600;'>Interruptor de flotador o panel (se vende por separado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de ruido</div><div style='font-weight: 600;'>Silencioso con mínima vibración</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor eficiente con operación en seco breve
Característica 2	Ejes de acero inoxidable totalmente sumergibles
Característica 3	Cableado marino de alta resistencia y durabilidad
Característica 4	Protección térmica TCO integrada
Característica 5	Diseño silencioso con mínima vibración
Característica 6	Compatible con flotador o interruptor de panel